



VERDÜNNUNG D1

VERDÜNNUNG FÜR PRIMER P1

BESCHREIBUNG

Spezialverdünnung auf organischer Lösungsmittelbasis.

VERPACKUNGEN

10-l-Behälter - Standardpalette 760 l

ANWENDUNGSBEREICHE

Angezeigt für die Verdünnung des einkomponentigen Polyurethan-Primers P1 als Penetrationsvermittler auf absorbierenden Zementuntergülden. Der Gebrauch des Primers P1 mit anderen Produkten wird empfohlen.

ANWENDUNG

Die Verdünnung D1 muss mit dem Primer P1 im Verhältnis 1 : 1 oder 1 : 2 je nach Absorptionsgrad des Untergrunds gemischt werden.

WARNHINWEISE

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für die Verdünnung des Primers P1.

KENNDATEN

Erscheinungsbild	Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	typischer Lösungsmittelgeruch.
Zollklassifizierung	3814 0090
Lagerzeit	6 Monate in den Originalverpackungen. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C aufbewahren.

ANWENDUNGSDATEN

Verdünnung	1 : 1 - 2 : 1 mit Primer P1
Anwendung	Ausschließlich als Verdünnung des Primers P1 zu verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Sehen Sie das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt ein

PRODUKT FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.
In jedem speziellen Fall sind besondere Prüfungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung für das Endergebnis der Arbeit trägt, auszuführen hat.

Datenblatt Nr. 704

Revision Nr. 1

Datum: Mai 2007

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =