



LITOCARE MATT

PROTECTOR CON EFECTO TONALIZANTE MATE PARA EXALTAR EL TONO DE SUPERFICIES CERÁMICAS O EN PIEDRA NATURAL Y PARA JUNTAS EPOXÍDICAS Y CEMENTICIAS.



DESCRIPCIÓN

Litocare Matt es un penetrante protector anti-mancha y anti-sucio efecto mate de base solvente, empleado para intensificar el color de revestimientos cerámicos o en piedra natural, y para restaurar el color de las juntas realizadas con sellantes epoxídicos o cementicios caracterizados por la aparición de eflorescencias.

Los materiales tratados con Litocare Matt son protegidos de aceite, grasa, sucio, bebidas, etc. El producto resiste a los rayos UV y es, por lo tanto, utilizable sobre superficies internas y externas sobre material seco.

La aplicación facilita el mantenimiento ordinario reduciendo la fricción superficial e impidiendo que penetre el sucio.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Idóneo para el tratamiento de superficies tanto medio-alto absorbentes como muy compactas como por ejemplo piedras naturales (mármol y cuarzo) incluso envejecidos, gravillas y superficies pulidas y lisas, gres porcelanados pulidos, gres naturales, conglomerados de cuarzo y mármol, juntas de pavimentos y revestimientos realizadas con sellantes epoxídicos o cementicios.

El producto se seca después de pocas horas y garantiza una óptima duración en el tiempo sin generar películas superficiales.

APLICACIÓN

Sobre superficies limpias y secas aplicar con brochas, rodillo, pulverizador o vellón, una película fina y uniforme de producto puro.

Después de la aplicación esperar aproximadamente 10 minutos antes de remover los excesos de producto quedados en la superficie mediante un cepillo eléctrico tradicional y felpa blanca o con un paño absorbente.

Después de haber terminado la fase de remoción, esperar al menos 6 horas antes de abrir el área tratada al tráfico.

ADVERTENCIAS

- Es importante aplicar las cantidades sugeridas y quitar meticulosamente los excesos superficiales en los tiempos recomendados con el fin de evitar problemas de untuosidad. Realizar siempre una prueba preventiva para evaluar el resultado.
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.
- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas.
- Evitar lavar la superficie dentro de las 24 horas sucesivas al tratamiento. Esperando hasta 48 horas se permite al producto fijarse fuertemente al soporte para un efecto más duradero en los años.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Solvente orgánico
Inflamabilidad	Sí
Clasificación aduanera	3824 90 97
Peso específico	800 ± 10 g/l
Punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	+30°C vaso abierto
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamiento de las superficies	10 minutos aproximadamente
Consumos	15-20 m²/l
Envases	Frascos en metal de 1 l.

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.
Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 400

Revisión n. 0

Fecha: Marzo 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =