



# LITOCLEAN

## DETERGENTE ACIDO DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI

### DESCRIZIONE

Pulitore concentrato in polvere a base di acido organico. Il prodotto permette di ottenere un effetto disincrostante simile a quello di acidi forti (muriatico, cloridrico, solforico) col vantaggio di non rilasciare esalazioni tossiche o nocive.

### CONFEZIONI

Secchio da 5 kg – scatole da 4 pz  
Secchio da 1 kg – scatole da 24 pz

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Idoneo per la pulizia di pavimenti e rivestimenti ceramici in interni ed esterni da:

- macchie di cemento, calce.
- residui di adesivi o sigillanti cementizi anche colorati.
- efflorescenze calcaree presenti nelle fughe.

Indicato inoltre per la rimozione da intonaci cementizi e calcestruzzo di efflorescenze calcaree e salnitro.

### VERIFICHE PRELIMINARI E PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Accertarsi che la superficie da trattare sia resistente agli acidi. In casi dubbi effettuare prove preliminari. Proteggere tutti i materiali circostanti che possono essere danneggiati da eventuali schizzi di acido. Superfici porose tipo cotto toscano, intonaci cementizi,

calcestruzzo, devono essere inumidite fino a rifiuto, con acqua prima del trattamento.

### APPLICAZIONE

Bagnare la superficie da trattare con acqua pulita saturando le fughe cementizie. Cospargere il prodotto uniformemente sulla superficie lasciandolo agire per circa 5 minuti. Pulire la superficie utilizzando una spatola con feltri oppure una spugna abrasiva rimuovendo le incrostazioni. Raccogliere la soluzione acida dalla pavimentazione con una spugna o rastrello gommato e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Nel caso di incrostazioni o efflorescenze persistenti, ripetere l'operazione. Nel caso di rivestimenti, sciogliere preventivamente il prodotto in acqua ad una concentrazione del 10% circa.

### AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto per la pulizia di superfici costituite da marmo, travertino, ricomposti, pietre calcaree in genere e marmette in cemento.

Non utilizzare il prodotto su ceramiche non resistenti agli acidi. Nei casi dubbi eseguire prove preliminari.

Prima dell'utilizzo indossare adeguati sistemi di protezione individuale come guanti e occhiali (vedi informazioni sulla sicurezza).

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### DATI IDENTIFICATIVI

**Aspetto** Polvere bianca

**Sostanza attiva** 100%

**Classificazione doganale** 2811 1900

**Tempo di conservazione** 24 mesi negli imballi originali in luogo asciutto.

#### DATI APPLICATIVI

**Temperature di applicazione permesse** Da +5°C a +40°C

**Periodo di trattamento delle superfici** Circa 5 minuti

**Consumi** 1 kg ogni 6 – 10 m<sup>2</sup>

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

**Scheda n. 306**

**Revisione n. 3**

**Data: Marzo 2012**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =