



LITOCLEAN

ZEMENTSCHLEIERENTFERNER AUF SÄUREBASIS ZUR REINIGUNG KERAMISCHER WAND- UND BODENBELÄGE

BESCHREIBUNG

Pulverkonzentrat auf Säurebasis zur Reinigung keramischer Wand- und Bodenbeläge. Das Produkt enthält organische Säuren , deren Wirksamkeit mit der von hochkonzentrierten anorganischen Säuren (Salz-, Schwefelsäure) gleichzusetzen ist ,aber es entwickelt keine giftige Dämpfe.

VERPACKUNG

Eimer von 5 kg – Karton mit 4 Stücken
Eimer von 1 kg – Karton mit 24 Stücken

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Entfernung von:

- Zement- und Kalkverschmutzungen.
- farbigen Kleber- und Zementstuckrückständen .
- Ausblühungen.

Besonders geeignet zur Entfernung von Salpeter, Kalkausblühungen auf Zementputzen und Beton.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Vor der Verarbeitung sind nicht säurebeständige Gegenstände zu schützen. Stark saugende Untergründe wie Cotto, Beton, Putz sind bis zur Abweisung vorzunässen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Weißer Pulver
Aktive Masse	100%
Zollklassifizierung	2811 19 00
Lagerung	24 Monate in der Originalverpackung

ANWENDUNGSDATEN

Verarbeitungstemperatur	Von +5°C bis +40°C
Einwirkzeit vor der Reinigung	Ca. 5 Minuten
Verbrauch	1 kg ogni 6-10 m2

Da es sich bei den Informationen dieses technischen Datenblatts um die Ergebnisse unserer Erfahrung handelt, sind sie lediglich als Hinweise zu verstehen. Für jeden einzelnen Anwendungsfall muss zuvor praktische Versuche ausgeführt werden, wobei die ausführende Person die Verantwortung für das Endergebnis trägt..

Blatt n. 306

Revision n. 3

Datum: März 2012

VERWENDUNG

Die zu bearbeitende Oberfläche mit sauberem Wasser befeuchten. LITOCLEAN bestreuen und ca. 5 Minuten wirken lassen .Eventuelle verbliebene Verkrustungen mit einem Spachtel mit auswechselbaren Filzen oder einem Schleifschwamm entfernen. Die säure Lösung mit einem Schwamm oder Gummirechen vom boden aufnehmen und mit sauberem Wasser abwaschen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Reinigungsvorgang wiederholen. Für die Reinigung von Wänden kann das Produkt in Wasser 8-10% gelöst verwendet werden.

WICHTIGE HINWEISE

LITOCLEAN niemals auf Marmor, Travertin , Kalksteine verwenden.

Das Produkt zur Reinigung nicht saurebeständiger Fliesen nicht verwenden.

Das Produkt mit Handschuhen und Schutzbrillen verarbeiten.

Das Produkt nicht für Arbeiten verwenden , die nicht ausdrücklich auf diesem Merkblatt genannt sind.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Das Sicherheitsblatt des Produktes nachsehen (lieferbar nur auf Verlangen).

PRODUKT ZUM BERUFSGEBRAUCH.

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =