



# LITOLUX

## ВОСЪК ЗА ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ С ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА БЛЯСЪКА

### ОПИСАНИЕ

LITOLUX е смолесто-восъчна емулсия на полиуретанова основа готова за използване. Вискозитетът и позволява прилагане и на вертикални основи. Предпазва повърхностите от маркери, прах, замърсявания и петна от различен вид.

Има голяма устойчивост на пешеходно натоварване и придава лъскав вид на обработената повърхност. Освен това, улеснява обичайната поддръжка на обработените повърхности и придава отлични качества против образуване на петна.

Много лесна за почистване с обикновено измиване с неутрални почистващи препарати. Този продукт е предназначен само за вътрешни повърхности.

### СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е много лесен за разнасяне и може да се прилага за различни приложения като например:

- Предпазна обработка при изравняване на основа на Starlike® Decor, цветни цименти, камъни, натурален порцеланов грес, полу-гладък, матиран агломерат, глинени.
- Обработка против прах на циментови плочи, индустриални подове изгладени с кварц, циментови нивелирания на основа на Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 или Litoplan Rapid.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Повърхността за обработка трябва да бъде чиста, без восък, замърсявания, мазнина и да бъде суха. Разтръскайте добре опаковката преди употреба. LITOLUX може да се прилага мече, директно върху повърхността по равномерно и тънко за получаване на добра защита и отличен лъскав естетически вид.

Препоръчва се да се избягва всякакво натрупване на продукт и да се остави да изсъхне напълно за около 6 часа, преди преминаване през обработената площ. Обикновено стига само едно прилагане на продукта. При материали с пори, могат да се прилагат две ръце от продукта така, че да се получи отлична степен на защита.

Втората ръка, трябва да се прилага след напълно изсъхване на първата (около 4-5 часа).

Инструментите използвани за прилагане на LITOLUX, могат да се мият с вода.

### ПОДДРЪЖКА

За нормална поддръжка на повърхностите почиствайте с неутрални почистващи препарати.

### УКАЗАНИЯ

- Разтръскайте продукта преди прилагане.
- Не прилагайте при температури под +10°C.
- Използвайте само във вътрешни помещения.
- Не използвайте в сауни, турски бани и при условия с висока температура и висока влажност.

**ДАННИ НА ПРОДУКТА**

Вид	Течност с млечен цвят
Цвят	Бял
Мирис	Характерен
Митнически номер	3814 00 90
pH	7-8
Специфично тегло (T=+20°C)	1,035
Биоразградимост	Не се прилага закон п.136
Време за съхранение	24 месеца при запечатана първоначална опаковка на сухо и проветриво място. Опасност от замръзване

**ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Разрешени температури за прилагане	От +10°C до +30°C
Интервал за изчакване между първата и втората ръка	Около 4 часа
Времеизчакване преди преминаване	Около 6 часа
Консумация	15-18 м2/литър

**ОПАКОВКИ**

Флакони от 1 литър      Кутии от по 12 бр.

Предвид, че информацията включена в тази техническа бланка е плод на придобитият от нас най-добър опит, то тя следва да се използва само с насочваща функция. Всеки отделен случай, следва да се подлага на предварителни практически тестове, извършвани от страна на потребителя, който поема отговорността за крайния резултат от работата.

**Схема п. 525****Промяна п. 1****От: Ноември 2011**