



# LITOLUX

## CERA DI FINITURA POLIURETANICA AD ALTA RESISTENZA LUCIDA

### DESCRIZIONE

LITOLUX è una emulsione resino-cerosa a base poliuretanica pronta all'uso. La sua viscosità ne permette l'applicazione anche in verticale. Protegge le superfici da segni di pennarello, polvere, sporco e macchie di vario genere. E' molto resistente al traffico pedonale ed impartisce un aspetto più lucido alla superficie trattata. Facilita inoltre la manutenzione ordinaria delle superfici trattate, e conferisce ottime proprietà antimacchia. Facilmente pulibile mediante semplice lavaggio con detergenti neutri. Il prodotto è indicato solo per superfici interne.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto è molto versatile e può essere impiegato per molteplici applicazioni come ad esempio:

- Trattamento protettivo di rasature a base di Starlike® Decor, intonaci cementizi, pietre, gres porcellanato naturale, semi-levigato, agglomerato opaco, cotto.
- Trattamento antipolvere di massetti cementizi, pavimentazioni industriali lisciate al quarzo, livellature cementizie a base di Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 o Litoplan Rapid.

### APPLICAZIONE

La superficie da trattare si deve presentare pulita, priva di cere, sporco, grasso e asciutta. Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

LITOLUX può essere applicata con rullo a pelo corto direttamente sulla superficie in modo uniforme e sottile per ottenere una buona protezione e un ottimo aspetto estetico lucido.

Si raccomanda di evitare ogni accumulo di prodotto e di lasciare asciugare completamente per almeno 6 ore prima di calpestare l'area trattata. In genere risulta essere sufficiente una sola applicazione di prodotto. Per materiali porosi si possono applicare due mani di prodotto in modo da ottenere un ottimo grado di protezione.

La seconda mano deve essere applicata dopo il completo asciugamento della prima (circa 4-5 ore).

Le attrezzature utilizzate per l'applicazione di LITOLUX possono essere pulite con acqua.

### MANUTENZIONE

Per la normale manutenzione delle superfici pulire con detergenti neutri.

### AVVERTENZE

- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare con temperature inferiori a +10°C.
- Utilizzare solo in ambienti interni.
- Non utilizzare in saune, bagni turchi e in condizioni di alta temperatura e forte umidità.

### CONFEZIONI

Flaconi da 1 litro - Scatole da 12 pz.

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.



DATI IDENTIFICATIVI	
Aspetto	Liquido lattescente
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
Classificazione doganale	3814 00 90
Peso specifico (T=+20°C)	1,035
pH	7 - 8
Biodegradabilità	Non soggetto alla legge n. 136
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.
DATI APPLICATIVI	
Temperature di applicazione permesse	Da +10°C a +30°C
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano	Circa 4 ore
Tempo di attesa per la pedonabilità	Circa 6 ore
Consumo	15-18 m <sup>2</sup> /litro

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo. Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

**Scheda n.525**

**Revisione n.1**

**Data: Novembre 2011**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

**www.litokol.it**