



LITOLUX

POLIURETANOWY WOSK WYKAŃCZAJĄCY O DUŻEJ ODPORNOŚCI, BŁYSZCZĄCY

OPIS

LITOLUX to emulsja żywiczno-woskowa na bazie poliuretanowej gotowa do użycia. Jej lepkość umożliwia naniesienie również w pionie. Chroni powierzchnię przed śladami pędzla, kurzem, brudem i różnego rodzaju plamami.

Jest bardzo odporna na ruch uliczny i pokrytej nią powierzchnię nadaje bardziej błyszczący wygląd.

Ponadto ułatwia konserwację zwyczajną pokrytych powierzchni i nadaje doskonałe właściwości ochronne przed plamami.

Do łatwego czyszczenia za pomocą prostego mycia neutralnymi detergentami. Produkt zalecany wyłącznie do powierzchni wewnętrznych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Produkt jest uniwersalny i można go stosować do różnorodnych aplikacji takich, jak na przykład:

- Wyglądająca obróbka ochronna na bazie Starlike® Decor, tynki cementowe, kamienie, naturalna kamionka porcelanowa, materiał poddany częściowemu docieraniu, matowy spiek, płytki ceramiczne.
- Obróbka, która przed kurzem chroni podbudowy cementowe, wygładzone kwarcem posadzki cementowe, poziomowanie cementowe na bazie Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 lub Litoplan Rapid.

ZASTOSOWANIE

Powierzchnia do obróbki musi być czysta, pozbawiona wosku, brudu, smaru i sucha. Przed użyciem produkt należy dobrze wstrząsnąć.

LITOLUX można nanieść wałkiem z krótkim włosiem bezpośrednio na powierzchnię, jednolicie i cienką warstwą, aby uzyskać właściwą ochronę i wspaniały estetycznie wyglądający połysk.

Należy unikać skupisk produktu i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia przez przynajmniej 6 godzin zanim zacznie się po nim chodzić. Zazwyczaj wystarcza jednorazowe naniesienie produktu. W przypadku chropowatych materiałów, można nanieść dwie warstwy produktu, aby uzyskać optymalny stopień ochrony.

Drugą warstwę należy nanieść po całkowitym wyschnięciu pierwszej (około 4-5 godzin).

Wyposażenie używane do nakładania produktu LITOLUX można umyć wodą.

KONSERWACJA

Do zwyczajnej konserwacji powierzchni można użyć neutralnych detergentów.

OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć.
- Nie nanosić produktu w temperaturze niższej niż +10°C.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używać w saunach, łaźniach tureckich i w warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności.

OPAKOWANIA

Butelki 1-litrowe

Opakowania na 12 szt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Skonsultować dostępną na żądanie kartę charakterystyki produktu.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

Wygląd	Mleczna ciecz
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny
Klasyfikacja taryfowa	3814 00 90
Ciężar właściwy (T=+20°C)	1,035
pH	7 - 8
Biodegradowalność	Nie podlega przepisowi nr 136
Okres przechowywania	24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w chłodnych i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

DANE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Dozwolona temperatura zastosowania	Od +10°C do +30°C
Czas oczekiwania między pierwszą i drugą warstwą	Okolo 4 godziny
Czas oczekiwania przed wejściem na powierzchnię	Okolo 6 godzin
Zużycie materiału	15-18 m ² /litr

Pomimo tego, że informacje zawarte w niniejszej karcie technologicznej są owocem naszego najlepszego doświadczenia, ich wartość jest wyłącznie wskazująca.
Każdy konkretny przypadek użytkownik, który weźmie na siebie odpowiedzialność za efekt końcowy, musi poddać praktycznym próbom wstępnym.

Karta nr 525

Rewizja nr 1

Data: Listopad 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy (Włochy)
Tel. +39 0522 622811 Faks +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it