



LITOLUX

POLIURETANSKI VISOKOOTPORNI SJAJNI VOSAK ZA ZAVRŠNU OBRADU

OPIS

LITOLUX je smolno-voštana emulzija na poliuretanskoj osnovi spremna za uporabu. Zbog svoje viskoznosti može se primjenjivati i na okomitim površinama. Štiti površine od tragova napravljenih flomasterom, prašine, prljavštine i različitih vrsta mrlja.

Vrlo je otporna na hodanje te čini sjajnijom površinu na koju je nanosi.

Osim toga olakšava i svakodnevno održavanje površina na koje je nanesena te pruža izuzetnu zaštitu od prljanja.

Lako se čisti običnim pranjem koristeći neutralne deterdžente. Proizvod je namijenjen korištenju u samo zatvorenim prostorima.

PODRUČJA PRIMJENE

Ovo je višenamjenski proizvod koji se može koristiti u različite svrhe kao su na primjer:

- Zaštitni tretman površina izravnatih proizvodom Starlike® Decor, cementne žbuke, kamena, prirodnog poluporculana, brušenog kamena, tamnog aglomerata, obloga od pečene gline.
- Zaštita od prašine cementnih podloga, brušenih kvarcnih industrijskih podova, cementnih nivelacija na bazi proizvoda Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 ili Litoplan Rapid.

NANOŠENJE

Površina koja će se tretirati mora biti čista, bez tragova voska, nečistoće, masnoće te suha. Prije upotrebe dobro protresite proizvod.

LITOLUX se mora ravnomjerno nanositi valjkom koji ima kratke dlake izravno na površinu u tankom sloju na način da se postigne dobar nivo zaštite te odličan estetski sjajni efekt.

Izbjegavajte stvaranje naslaga proizvoda te pričekajte najmanje 6 sati da se tretirana površina potpuno osuši prije nego što počnete po njoj hodati. Uglavnom je dovoljno nanijeti proizvod u samo jednom sloju. Kada se radi o poroznim materijalima mogu se nanijeti dva sloja kako bi se postigao visoki stupanj zaštite. Drugi sloj se mora nanijeti tek nakon što se potpuno osušio prvi (poslije otprilike 4 - 5 sati).

Pribor koji se koristi za nanošenje Litolux-a se može oprati vodom.

ODRŽAVANJE

Za uobičajeno održavanje površina upotrebljavajte neutralna sredstva za čišćenje.

UPOZORENJA

- Prije upotrebe protresite proizvod.
- Ne nanosite na temperaturama nižim od +10°C.
- Upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Ne upotrebljavajte u saunama, turskim kupeljima te tamo gdje postoje visoke temperature i vlaga.

PAKIRANJA

Boce od 1 l - Karton sadrži 12 boca.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Konzultirajte sigurnosnu karticu proizvoda raspoloživu na zahtjev.

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPORABU.

**IDENTIFIKACIJSKI PODACI**

Izgled	Mliječna tekućina
Boja	Bijela
Miris	Karakterističan
Carinska klasifikacija	3814 00 90
pH	7-8
Specifična težina (T=+20°C)	1,035
Biorazgradivost	Nije podložan zakonu br.136
Rok trajanja	24 mjeseca u originalnim pakiranjima pohranjenim na hladnom i suhom mjestu. Zaštitite proizvod od smrzavanja.

PODACI ZA PRIMJENU

Dozvoljene temperature primjene	Od +10°C do +30°C
Vrijeme čekanja između prvog i drugog premaza	Otprilike 4 sata
Vrijeme čekanja prije hodanja po tretiranoj površini	Otprilike 6 sati
Potrošnja	15-18 m ² /l

Premda su podaci navedeni u ovom tehničkom listu rezultat našeg dugotrajnog iskustva, ipak imaju samo indikativnu vrijednost.
Za svaki specifični slučaj korisnik mora prethodno izvršiti pokusne probe te se stoga smatra odgovornim za krajnji učinak zahvata.

Tehnički list br. 525**Rev. 1****Izdano: Studeni 2011****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it