



LITOLUX

CERA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO COM ALTA RESISTÊNCIA BRILHANTE

DESCRIÇÃO

LITOLUX é uma emulsão resinosa e cerosa à base de poliuretano, pronta para o uso. A sua viscosidade também permite a aplicação na vertical. Protege as superfícies de sinais de marcadores, pó, sujidade e manchas de vários tipos.

É muito resistente ao tráfego pedonal e dá um aspecto mais brilhante à superfície tratada.

Além disso, facilita a manutenção ordinária das superfícies tratadas e oferece ótimas propriedades anti-manchas. Limpa-se facilmente com uma simples lavagem com detergentes neutros. O produto é indicado somente para superfícies internas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O produto é muito versátil e pode ser empregado para múltiplas aplicações, como por exemplo:

- Tratamento de proteção para betumagens básicas de Starlike® Decor, rebocos cimentícios, pedras, grés porcelânico natural, semi-polido, aglomerado opaco, terracota.
- Tratamento anti-poeira de betonilhas, pavimentos industriais lisos em quartzo, nivelamentos cimentícios à base de Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 ou Litoplan Rapid.

APLICAÇÃO

A superfície a tratar deve estar limpa, sem ceras, sem sujidade, sem gordura e seca. Agitar bem o produto antes do uso.

LITOLUX pode ser aplicada com rolo de pelo curto diretamente sobre a superfície, de modo uniforme, formando uma camada fina para obter uma boa proteção e um ótimo aspecto estético brilhante.

Recomenda-se evitar a acumulação de produto e deixar secar completamente durante pelo menos 6 horas antes de pisar na área tratada. Geralmente é suficiente usar somente uma aplicação de produto. Para materiais porosos podem-se aplicar duas demãos de produto de forma a obter um ótimo grau de proteção.

A segunda demão deve ser aplicada após a completa secagem da primeira (cerca de 4 - 5 horas).

Os instrumentos usados para a aplicação de LITOLUX podem ser lavados com água.

MANUTENÇÃO

Para a manutenção normal das superfícies, limpar com detergentes neutros.

INSTRUÇÕES

- Agitar o produto antes do uso.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a +10°C.
- Usar somente em ambientes internos.
- Não usar em saunas, banhos turcos e em condições de temperatura elevada e muita humidade.

EMBALAGENS

Frascos de 1 litro Caixas com 12 unid.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

Consultar a ficha de informações de segurança do produto, disponível mediante solicitação.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO**

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
Odor	Característico
Código Aduaneiro	3814 00 90
pH	7-8
Peso específico (T=+20°C)	1,035
Biodegradabilidade	Não sujeito à lei n.136
Tempo de conservação	24 meses nas embalagens originais em local fresco e seco. Proteger do gelo

DADOS DE APLICAÇÃO

Temperaturas de aplicação permitidas	De +10°C a +30°C
Tempo de espera entre a primeira e a segunda demão	Cerca de 4 horas
Tempo de espera para a pedonabilidade	Cerca de 6 horas
Consumo	15-18 m²/litro

Apesar das informações referidas nesta ficha técnica serem fruto da nossa melhor experiência, as mesmas têm um valor meramente indicativo.

Cada caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do utilizador que assume a responsabilidade do resultado final do trabalho.

Ficha n. 525**Rev. n. 1****Data: Novembro 2011****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =