



LITONET PRO

PŁYNNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY O DUŻEJ LEPKOŚCI DO USUWANIA DŁUGOTRWAŁYCH SMUG I PRZEBARWIEŃ PO ZAPRAWACH EPOKSYDOWYCH Z WSZELKIEGO RODZAJU PŁYTEK CERAMICZNYCH I MOZAIK. SKUTECZNIE USUWA GRAFFITI, FARBY W SPRAY'U I TUSZE. ROZPUSZCZA SYLIKONOWE RESZTKI.

OPIS

Litonet Pro to płynny środek czyszczący o zasadowym pH, świetnie usuwający zaschnięte smugi epoksydowe, nawet po długim czasie od spoinowania, z każdego rodzaju płytek ceramicznych, również delikatnych, jak na przykład płytki ceramiczne lappatowane, szklane lub ceramiczne mozaiki, kamień naturalny.

Litonet Pro ze względu na wysoką lepkość świetnie nadaje się do czyszczenia posadzek i ścian, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

ZAKRES STOSOWANIA

Środek czyszczący użyty bez rozcieńczania, dzięki swoim wysokim właściwościom rozpuszczającym, szczególnie skutecznie usuwa smugi i przebarwienia po zaprawach epoksydowych typu Starlike®, Starlike® Defender, Starlike® Crystal, Starlike® ColorCrystal i Epoxystuk X90, również z trudnych do czyszczenia powierzchni takich, jak cienkie płyty uzyskiwane poprzez prasowanie lub zagęszczanie, o wyglądzie drewna lub porowatej powierzchni. Dzięki specyficznej formule nie działa na materiały i nie prowadzi do korozji.

Poza tym, skutecznie usuwa graffiti, farby w spray'u i tusze. Świetnie nadaje się do usuwania resztek sylikonowych i smug po polimerach organicznych.

ZALETY

- Nieagresywny roztwór, którego można użyć również na marmurowych powierzchniach z połyskiem i płytkach gresowych lappatowanych lub polerowanych bez ryzyka korozji i matowienia.
- Ekstremalnie uniwersalny produkt, do różnorodnego zastosowania.

OPAKOWANIE

Butelki o pojemności 0,5 l – 12 szt. w pudełku

NAKŁADANIE

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nanieść nierozcieńczony produkt bezpośrednio na powierzchni i równomiernie rozprowadzić za pomocą odpowiedniej gąbki lub pędzelka. Pozostawić na 15-30 min, w zależności od stopnia twardości resztek do usunięcia. W przypadku świeżych resztek, czas działania produktu będzie krótszy, natomiast w przypadku długotrwałych pozostałości niezbędny czas kontaktu wydłuży się. Następnie wyszorować powierzchnię białym filcem (art. 109/G) lub, w przypadku dużych powierzchni, szczotką elektryczną z białą gąbką. Dla ułatwienia usuwania osadu, zaleca się mechaniczne tarcie produktu podczas jego działania.

Zebrać produkt gąbką lub odkurzaczem do płynów.

Na koniec dokładnie wymyć czystą wodą i wytrzeć czystą szmatką lub ścierką.

Nie pozostawiać wody po umyciu do odparowania, ponieważ doprowadzi to do powstania zacieków na powierzchni.

Jeżeli, po umyciu wodą zauważy się jeszcze resztki smug epoksydowych, powtórzyć czynności.

UWAGI

- Przed zastosowaniem zabezpieczyć drzwi, ościeżnice, gumowe uszczelki, meble, armaturę sanitarną, profile metalowe lub z PVC i wszystkie powierzchnie, które mogłyby wejść w bezpośredni kontakt ze środkiem czyszczącym.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- W przypadku płytek gresowych lappatowanych nie pozostawiać produktu na dłużej niż 10 min. Zaleca się przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia ewentualnego matowienia powierzchni.
- Nie stosować w przypadku dużej ilości resztek po zaprawie epoksydowej. W takim przypadku użyć LITOSTRIP
- Produkt żrący. Podczas użytkowania stosować odpowiednią odzież ochronną. Zastosować się do instrukcji wskazanych na etykiecie i w karcie charakterystyki.
- Nie używać produktu do zastosowań innych, niż wskazane w niniejszej karcie technicznej.
- W razie przypadkowego rozlania się, wchłonać produkt używając odpowiedniego materiału (papier, wióry, wermikulit itp.) i wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

**DANE CHARAKTERYSTYCZNE**

Wygląd	Płynny Żel
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny
Palność	Nie
Klasyfikacja celna	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Ciężar właściwy	1120 ± 10 g/L
Czas przechowywania	24 miesiące w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła. Chronić przed mrozem.

DANE UŻYTKOWE

Dozwolona temperatura użycia	Od +5°C do +35°C
Okres działania na powierzchnię	około 15-30 minut
Wydajność	Okolo 2-3 m ² / 0,5 l

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Skonsultować kartę charakterystyki produktu dostępną na życzenie.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszej najlepszej wiedzy, pomimo to stanowią wyłącznie wskazówki o charakterze ogólnym.

Dlatego też w każdym szczególnym przypadku zalecamy przeprowadzenie prób przydatności do danego zastosowania. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za końcowy efekt pracy.

Karta nr 323

Wersja nr 2

Data: Maj 2017