



LITONET PRO

PRODUTO DE LIMPEZA LÍQUIDO DE ALTA VISCOSIDADE PARA REMOÇÃO DE HALOS E CAMADAS ENDURECIDAS DE MASSAS EPOXÍDICAS DE QUALQUER TIPO DE LAJES CERÂMICAS E MOSAICOS. EFICAZ PARA A REMOÇÃO DE GRAFFITI, TINTAS EM SPRAY E VERNIZES. DESAGREGANTE DE RESÍDUOS SILICÓNICOS.

DESCRIÇÃO

Litonet Pro é um produto de limpeza líquido de pH alcalino para a remoção de halos epoxídicos catalizados, incluindo após bastante tempo do calafetamento, de qualquer tipo de lajes cerâmicas mesmo que delicadas, por exemplo, cerâmicas "lappato", mosaicos vidrados ou cerâmicos, pedras naturais.

Litonet Pro, com a sua alta viscosidade, é adequado para intervenções de limpeza de pavimentos e paredes internas e externas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O produto de limpeza utilizado puro, graças ao seu poder desagregante, é particularmente eficaz para a remoção de halos e camadas de massas epoxídicas tipo Starlike®, Starlike® Defender, Starlike® Crystal, Starlike® ColorCrystal e Epoxystuk X90, mesmo em materiais particularmente difíceis de limpar como lajes finas obtidas por prensagem ou compactação, incluindo efeito madeira ou superfícies micro rugosas. Graças à sua fórmula, não agride os materiais e não gera corrosões.

Adequado também para a remoção de graffiti, tintas em spray e vernizes. Eficaz para a remoção de resíduos silicónicos e halos produzidos por polímeros orgânicos.

VANTAGENS

- Solução não agressiva, utilizável também em mármore brilhantes e grés "lappato" ou polido sem risco de corrosões e opacizações.
- Produto extremamente versátil em função dos múltiplos usos.

EMBALAGENS

Frascos de 0,5 l – Caixas de 12 unidades

APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Aplicar o produto puro, não diluído, espalhando-o diretamente sobre a superfície e distribuindo-o homogeneamente com o respetivo tampão ou pincel. Deve-se deixar o produto agir 15-30 minutos conforme a dureza dos resíduos a remover. Para resíduos frescos, o produto demorará

menos tempo, podendo necessitar de tempos de contacto maiores para resíduos muito endurecidos. EM seguida, esfregar a superfície com feltro branco (art. 109/G) ou com mono-escova com tampão branco no caso de grandes superfícies. Recomenda-se esfregar mecanicamente o produto durante a sua ação para facilitar a remoção.

Recolher a solução detergente com uma esponja ou máquina de aspiração de líquidos.

Por fim, enxaguar abundantemente com água limpa e secar com um pano limpo.

Não aguardar a evaporação da água de enxaguamento, pois irão formar-se halos na superfície.

Se, depois do enxaguamento, se notem ainda resíduos de camada epoxídica, repetir a aplicação com a mesma metodologia.

ADVERTÊNCIAS

- Antes do uso proteger portas, ferragens, vedantes de borracha, móveis, torneiras, perfis metálicos ou em PVC e todas as superfícies que possam ser agredidas pelo contacto direto com o produto de limpeza.
- Agitar bem antes de usar.
- Na presença de grés "lappato", não deixar agir o produto por mais de 10 min. Recomenda-se efetuar um teste preventivo de limpeza, para verificar eventuais opacizações da superfície.
- Não utilizar em caso de resíduos consistentes de massa epoxídica. Nesse caso, utilizar LITOSTRIP
- O produto é corrosivo. Durante a manipulação, usar equipamento de proteção adequado. Seguir as instruções presentes na etiqueta e na respetiva ficha de segurança.
- Não utilizar o produto para aplicações não indicadas na presente ficha técnica.
- Em caso de perdas acidentais, absorver o produto com um material absorvente (papel, serradura, vermiculite, etc.) e deitar fora no local mais adequado.



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Aspeto	Líquido em gel
Cor	Branco
Cheiro	Característico
Inflamabilidade	Não
Classificação alfanegária	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Peso específico	1120 ± 10 g/L
Tempo de conservação	24 meses nas embalagens originais longe de fontes de calor e da exposição direta à luz. Teme o gelo.

DADOS DE APLICAÇÃO

Temperaturas de aplicação permitidas	De +5 °C a +35 °C
Período de tratamento das superfícies	15-30 minutos aprox.
Consumos	Cerca de 2-3 m ² / 0,5 L

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto disponível a pedido.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Apesar de as informações presentes nesta ficha técnica serem fruto da nossa melhor experiência, têm um valor puramente indicativo.

Qualquer caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do utilizador, que assume a responsabilidade pelo resultado final do trabalho.

Ficha n.323

Revisão n.2

Data: Maio 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

www.litokol.it