



LITOSTICK X35

CANDELETTE ADESIVE TERMOFUSIBILI PER CAMPIONARI DI CERAMICA

DESCRIZIONE

Candelette adesive termofusibili gialle.

CONFEZIONI

Scatole in cartone da 5 kg - Paletta standard 600 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

Impiegate per l'incollaggio di piastrelle ceramiche in campionari e sale mostra. Litostick X35, in funzione dell'elevato potere adesivo, viene espressamente consigliato per l'applicazione di materiali inassorbenti tipo: monocotture, clinker, gres porcellanato.

APPLICAZIONE

Per mezzo dell'apposita pistola elettrica, estrarre a caldo il prodotto e applicarlo a punti sul retro della piastrella,

eventualmente in corrispondenza dei piedini. Applicare immediatamente la piastrella premendo per alcuni secondi al fine di aumentare ulteriormente la capacità di adesione del prodotto. Entro pochi minuti si avrà l'essiccazione del prodotto e il definitivo fissaggio delle parti.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI IDENTIFICATIVI

Colore	Giallo
Diametro candelette	12 mm
Lunghezza candelette	120 mm
Peso specifico	0,930
Punto di fusione	180-190°C
Tempo aperto	30 secondi
Tempo di conservazione	Illimitato negli imballi originali in luogo asciutto

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 511

Revisione n. 1

Data: Maggio 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =