MONOMIX CLEANER GEL

MILJÖVÄNLIGT RENGÖRINGSMEDEL FÖR BORTTAGNING AV RESTER FRÅN SPACKLING SOM GJORTS MED VATTENBASERAT TÄTNINGSMEDEL POLYURETAN FÄRDIGT FÖR ANVÄNDNING, STARLIKE® MONOMIX

BESKRIVNING

MOMOMIX CLEANER GEL är ett miljövänligt milt rengöringsmedel med ett neutralt pH-värde för keramikytor, som innehåller blandningsmedel från helt biologiskt nedbrytbara naturämnen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MOMOMIX CLEANER GEL är ett rengöringsmedel framtaget särskilt för borttagning av hartsrester från keramik- och glaskosaikplattor som har spacklats med polymerbruket STARLIKE® MONOMIX för springor och fogar. Dess specifika viskositet gör det även lämpligt för väggpåstrykning utan att det rinner. Produkten är effektiv på ytrester utan att skada polymerbruket som applicerats i springorna. MOMOMIX CLEANER GEL är passar även som fettlösande medel på keramikytor som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel köksytor.

APPLICERING

Eventuellt genomskinliga fläckar på keramik- eller mosaikytan till följd av ett skikt av harts som finns i det polymera bruket STARLIKE® MONOMIX, ska tas bort minst 24 timmar efter stuckaturen med det neutrala rengöringsmedlet MOMOMIX CLEANER GEL. Fördela den rena produkten på ytan och gnid med en vit filtduk (art.nr. 109/G) efter ett par minuter, skölj sedan med en fuktig tvättsvamp och torka torrt med en ren trasa. Vi rekommenderar att rengöringsprodukten MOMOMIX CLEANER GEL appliceras på mindre ytor (ca 1-2 m²) för att inte låta den komma i kontakt med stuckaturen under mer än 5-7 minuter.

VARNING

- Använd den rena produkten icke utspädd
- Rengöring med MOMOMIX CLEANER GEL ska göras tidigast 24 timmar efter spacklingen med STARLIKE® MONOMIX.
- Nyttja inte produkten för användningar som inte anges på vederbörande tekniska kort.

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER	
Utseende	Genomskinlig färglös gel
Lukt	Egenskaper
Blandningens specifika vikt	995 ± 10 g/l
pH-värde (5 % i vatten)	6,5-7,5
Tullklassificering	3402 90 90
Förvaringstid	24 månader i förslutna originalförpackningar på en sval och torr plats. Frostkänslig.
Förbrukning	10 m² / per förpackning

TILLÄMPNINGSUPPGIFTER	
Redskap	Vit filtduk (art.nr. 109/G) och tvättsvamp
Tillåtna användningstemperaturer	Från +5°C till +30°C
Väntetid för rengöring	Minst 24 timmar efter spackling med STARLIKE® MONOMIX
Maximal kontakttid på spacklad yta	Ej längre än 5-7 minuter.

FÖRPACKNINGAR

Flaskor med spray på 0,75 liter. Lådor med 12 st.

INFORMATION OM SÄKERHET

Konsultera den tillgängliga produktens säkerhetsuppgifter på begäran.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Även om uppgifterna som återges i den tekniska specifikationen är tagna från vad vår erfarenhet lärt oss, så bör dessa anses som ungefärliga.
För varje specifikt fall ska användaren utföra praktiska förhandstester och även ta på sig ansvaret för arbetets slutresultat.

Kort nr 321
Revision nr 0
Datum: Februari 2013

LITOKOL
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS
LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it