



STARLIKE® DECOR

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το STARLIKE® DECOR είναι ένα καινοτόμο σύστημα για την πραγματοποίηση των διακοσμητικών φινιρισμάτων των τοίχων χαμηλού πάχους σε εσωτερικούς χώρους βασισμένο στην τεχνολογία του εποξειδικού κονιάματος STARLIKE®. Τα κύρια πλεονεκτήματα που επιτυγχάνονται με το STARLIKE® DECOR είναι:

- Επιφανειακό χρωματικό αποτέλεσμα παρόμοιο με τα στοκαρίσματα που εκτελούνται με το εποξειδικό κονίαμα STARLIKE®. Μπορείτε επομένως να δημιουργήσετε συνδυασμούς χρωμάτων σε επιφάνειες που αποτελούνται από κεραμικά πλακίδια ή γυάλινα μωσαϊκά στοκαρισμένα με STARLIKE και τα φινιρίσματα των γύρω τοιχοδομών που πραγματοποιήθηκαν με STARLIKE® DECOR.
- Χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής του STARLIKE® DECOR μπορείτε να χαρίσετε στις επιφάνειες αποκλειστικά, ιδιαίτερα και με προσωπικό χαρακτήρα χρωματικά και διακοσμητικά αποτελέσματα.
- Εκτελώντας επικαλύψεις με διαφορετικούς χρωματικούς τόνους στις διαδοχικές εφαρμογές πετυχαίνονται ατελείωτοι συνδυασμοί χρώματος.
- Η εφαρμογή του STARLIKE® DECOR είναι εύκολη και γρήγορη. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία μπορείτε να εκτελέσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα φινιρίσματα υψηλής αισθητικής αξίας.
- Επειδή το φινίρισμα είναι χαμηλού πάχους η κατανάλωση είναι μειωμένη και κατά συνέπεια το κόστος της επεξεργασίας είναι χαμηλό.
- Με το STARLIKE® DECOR μπορείτε να διακοσμήσετε κάθετες επιφάνειες όπως για παράδειγμα ακατέργαστους τσιμεντοειδείς σοβάδες, γυψοσανίδες, ελαφρές και ξύλινες σανιδώσεις, κεραμικές επικαλύψεις ή μωσαϊκά που προϋπάρχουν.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το STARLIKE® DECOR είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το φινίρισμα εσωτερικών τοίχων σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους όπως για παράδειγμα:

- Μπάνιο και ντους
- Κουζίνες
- Σάουνες
- Αίθουσες ξενοδοχείων
- Τοίχους bar, εστιατόρια, ντισκοτέκ
- Αίθουσες συνελεύσεων

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως διακοσμητικό σύστημα για πάγκους των bar, πόρτες, κολόνες, κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

1 – Τα υποστηρίγματα όπου πρόκειται να εφαρμόσετε διαδοχικά το STARLIKE® DECOR πρέπει να είναι καθαρά, σταθερά, όχι σκονισμένα, αρκετά ώριμα, στεγνά και επίπεδα. Τα κατάλληλα υποστρώματα είναι ακατέργαστοι τσιμεντοειδείς σοβάδες, γυψοσανίδες, σκυρόδεμα μετά από προληπτική επεξεργασία με Primer C ή συστήματα στεγανοποίησης που συμμορφώνονται με

την Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 022. Ενδεχόμενα χρώματα, βαφές ή φινιρίσματα σμάλτου

πρέπει να αφαιρούνται μαζί με το τελικό σοβάτισμα, και πριν την εφαρμογή του χεριού βάσης εφαρμόστε Primer C.

Επιφανειακά φινιρίσματα με βάση ασβέστη, τσιμέντο ή σοβά που εφαρμόζονται σε χαμηλό πάχος θα πρέπει να αφαιρούνται και να γίνεται επεξεργασία του υποστρώματος με Primer C. Τσιμεντένια υποστηρίγματα που δεν είναι επίπεδα μπορούν να ισοπεδώνονται με LITOPLAN RAPID θιξοτροπικό υπερ-γρήγορο τσιμεντοκονίαμα ισοπέδωσης.

2 – Σε περίπτωση εφαρμογής σε ακατέργαστους τσιμεντοειδείς σοβάδες, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, ελαφρές και ξύλινες σανιδώσεις ή σύστημα στεγανοποίησης χρησιμοποιήστε την εποξειδική βάση δύο συστατικών DECOR PRIMER FONDO που εφαρμόζετε με τη βοήθεια λείας από χάλυβα σπάτουλας εκτελώντας μια ομοιόμορφη λείανση περίπου 1 mm.

Σε περίπτωση εφαρμογής σε κεραμικές ή μωσαϊκές επικαλύψεις που προϋπάρχουν εφαρμόστε το προϊόν DECOR PRIMER FONDO απευθείας στο καθαρό υποστήριγμα, πραγματοποιώντας 2 διασταυρωμένα χέρια με περίπου 24 ώρες διαφορά μεταξύ τους. Το χέρι της βάσης επιτρέπει μια επιφάνεια χρώματος λευκού και ομοιόμορφη απορρόφηση του υποστηρίγματος για τη διαδοχική εφαρμογή του STARLIKE® DECOR.

Σε περίπτωση υποστηρίγματος ελαφρώς ασύμμετρων, μπορεί να χρειάζεται η εφαρμογή ενός επιπλέον χεριού με DECOR PRIMER FONDO προκειμένου να έχετε μια ομοιόμορφη επιφάνεια. Αφού τελειώσετε τη λείανση με DECOR PRIMER θα πρέπει να περιμένετε περίπου 24 ώρες μέχρι να σκληρύνει αρκετά για να προχωρήσετε στη λείανση με γυαλόχαρτο της επιφάνειας, προκειμένου να εξαλείψετε κορυφογραμμές ή σκαλοπάτια.

3 – Τρίψτε με γυαλόχαρτο ή με το ηλεκτρικό εργαλείο τροχιακής λείανσης χρησιμοποιώντας 60 ανοιχτού χρώματος, φροντίζοντας να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει σχηματιστεί στο τέλος της διαδικασίας. Αφού εξασφαλιστεί η ομοιογένεια και το επίπεδο της επιφάνειας καθώς και το πλήρες στέγνωμα μπορείτε να προχωρήσετε με την εφαρμογή του STARLIKE® DECOR.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ STARLIKE® DECOR

1. Ανοίξτε μια συσκευασία του STARLIKE® από 2.5 kg του χρώματος που θέλετε και ρίξτε όλο το περιεχόμενο του καταλύτη (συστατικό B) συσκευασμένο σε σακούλα στο χρωματισμένο μίγμα (συστατικό A).

2. Ρίξτε το τρίτο υγρό συστατικό STARLIKE® DECOR ήδη δοσομετρημένο για τη συσκευασία των 2,5 kg του STARLIKE και ανακατέψτε με το ηλεκτρικό τρυπάνι με αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα.

3. Προσθέστε εάν χρειασθεί ένα από τα πρόσθετα GALAXY, SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD ή σε περίπτωση ουδέτερου χρώματος ένα πρόσθετο της συλλογής METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty).

4. Ανακατέψτε ξανά μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα. Σε αυτό το σημείο το προϊόν είναι έτοιμο για την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ STARLIKE® DECOR

Το STARLIKE® DECOR μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτευχθούν διαφορετικά αισθητικά αποτελέσματα στην επιφάνεια. Στη συνέχεια περιγράφονται τα τέσσερα φινιρίσματα που επιτυγχάνονται.

ΝΕΦΕΛΩΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Εκτελέστε μια πρώτη λείανση "σε μηδενικό πάχος" με STARLIKE® DECOR με τη βοήθεια μιας λείας πλαστικής σπάτουλας (Είδος 103 PRO), φροντίζοντας να μην αφήσετε κορυφογραμμές ή εμφανή σημάδια σπάτουλας. Εφαρμόστε στη συνέχεια ένα χέρι με τον ίδιο τρόπο σε απόσταση περίπου 24 ωρών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Μπορείτε να προχωρήσετε με την εφαρμογή τουλάχιστον 3 ή περισσότερων χεριών με τη βοήθεια μιας λείας πλαστικής σπάτουλας (Είδος 103 PRO), με απόσταση 24 ωρών μεταξύ τους για να επιτύχετε ένα πιο ομοιόμορφο χρώμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟ

Τύπος φινιρίσματος: δομημένο σε ανάγλυφο

Εφαρμόστε με ασύμμετρο τρόπο σε ανάγλυφο Starlike Decor με τη βοήθεια μιας λείας σπάτουλας δημιουργώντας διάφορα πάχη από 1 έως 2 mm. Στην περίπτωση αυτή οι ατέλειες χαρακτηρίζουν τη διακόσμηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Τύπος φινιρίσματος: δομημένο σε ανάγλυφο

Εφαρμόστε με ασύμμετρο τρόπο σε ανάγλυφο StarlikeDecor με λεία σπάτουλα δημιουργώντας διάφορα πάχη από 1 έως 2 mm και αφού στεγνώσουν, τρίψτε με γυαλόχαρτο τις κορυφογραμμές προκειμένου να λειάνετε την επιφάνεια. Αφαιρέστε τη σκόνη και εκτελέστε στη συνέχεια μια λείανση σε μηδενικό πάχος του ίδιου χρώματος ή οποιουδήποτε χρώματος της επιλογής σας με τη βοήθεια μιας λαστιχένιας σπάτουλας (Άρθρο 104/G).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ LITOLUX Ή LITOLUX EXTRA

Όταν το STARLIKE DECOR εφαρμόζεται σε χώρους που μπορεί να υπόκεινται σε επαφή με βρομιά, διάφορους τύπους υγρών όπως καφές, κρασί, λάδι, κλπ, μπορείτε να προστατεύσετε περαιτέρω την επιφάνεια με το κερί φινιρίσματος πολυουρεθάνης LITOLUX ή LITOLUX EXTRA.

Η εφαρμογή ενός χεριού LITOLUX ή LITOLUX EXTRA, εκτός του ότι προσφέρει μεγαλύτερη αντίσταση στους λεκέδες, ζωντανεύει το χρώμα του φινιρίσματος με βάση STARLIKE® DECOR, αναδεικνύει τα οποιαδήποτε πρόσθετα στο προϊόν τύπου SPOTLIGHT ή GOLD δημιουργώντας μια διάφανη ταινία πάνω στην επιφάνεια.

Για την εφαρμογή του LITOLUX ή LITOLUX EXTRA συμβουλευτείτε τα σχετικά τεχνικά δελτία.

Το LITOLUX δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε λειάνσεις με βάση το STARLIKE DECOR σε χώρους όπως σάουνα, χαμάμ ή υπό την παρουσία υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιήστε LITOLUX EXTRA.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Τα φινιρίσματα Metallic Collection περιλαμβάνουν το μέγιστο δύο χέρια προϊόντος.

- Μπορείτε να προσθέσετε ενδεχόμενα πρόσθετα (Spotlight, Gold e Night Vision) ακόμη και στο τελευταίο χέρι για να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Αν προστεθούν στο πρώτο χέρι τονίζεται περαιτέρω το αποτέλεσμα και η κάλυψη της επιφάνειας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προσθετικό Galaxy για την εφαρμογή του StarlikeDecor.
- Μη χρησιμοποιείτε τα χρώματα Bianco Assoluto C.470 και Bianco Ghiaccio C.270 ακόμη και αν είναι αναμεμιγμένα με προσθετικά.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά εργαλεία ή νερό για τη λείανση με Starlike® Decor.
- Μη χρησιμοποιείτε σε υγρά υποστρώματα ή που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση του χεριού της βάσης λευκές τσιμεντένιες κόλλες ή βάσεις διαφορετικές από Decor Primer Fondo.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε φινιρίσματα επιφανειών με βάση ασβέστη, τσιμέντο ή γύψο που εφαρμόζονται σε χαμηλό πάχος.
- Μην εφαρμόζετε σε χρώματα, βαφές, σμάλτο που ήδη υπάρχει ή υποστρώματα που δεν καθορίζονται στο παρόν τεχνικό δελτίο.
- Η εφαρμογή σε κεραμικά που ήδη υπάρχουν θα πρέπει να εκτελείτε μετά την απολίπανση των ιδίων με καθαρό οινόπνευμα.
- Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι χρόνοι σκλήρυνσης και εφαρμογής μπορεί να επιμηκυνθούν σημαντικά.
- Οι επιφάνειες που πρόκειται να επενδυθούν πρέπει να είναι σε θερμοκρασία +15 °C κατά την εφαρμογή.
- Μη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου υπάρχει υψηλή υγρασία.
- Για την εφαρμογή σε σάουνες και χαμάμ, περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του πριν θέσετε σε λειτουργία το χώρο.
- Σε περίπτωση που το προϊόν εφαρμόζεται σε ζώνες τύπου ντους, εστίες μαγειρέματος ή σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλή βρωμιά, σας συνιστούμε το κερί φινιρίσματος πολυουρεθάνης LITOLUX ή LITOLUX EXTRA. Η εφαρμογή είναι εφικτή αφού περάσουν 24 από την εφαρμογή του STARLIKE® DECOR, μετά την επαλήθευση της σκλήρυνσης. Μην εφαρμόζετε LITOLUX σε λειάνσεις χώρων τύπου σάουνας, χαμάμ και όπου προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. Χρησιμοποιείτε LITOLUX EXTRA.
- Η μέγιστη αντίσταση κατά των λεκέδων πετυχαίνεται μετά από 7 ημέρες σε 23°C, ακόμη και μετά την εφαρμογή του LITOLUX ή LITOLUX EXTRA. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, προστατεύστε τη λείανση με βάση το STARLIKE DECOR από την επαφή με ουσίες ή διαβρωτικά καθαριστικά
- Το προϊόν που εφαρμόζεται ως λειαντικό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στους λεκέδες από μαρκαδόρους και καφέ. Η αφαίρεση χωρίς την εφαρμογή του LITOLUX ή LITOLUX EXTRA αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.
- Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη εφόσον δημιουργούν λεκέδες στο προϊόν STARLIKE® DECOR.
- Φυλάξτε το υλικό σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 24 ώρες πριν την τοποθέτηση.
- Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο του εποξειδικού κονιάματος STARLIKE®.

Αν και οι πληροφορίες που φέρονται σε το τεχνικό δελτίο είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, έχουν καθαρά ενδεικτική αξία. Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται σε προκαταρκτικές πρακτικές δοκιμές από το χρήστη που αναλαμβάνει την ευθύνη της τελικής έκβασης της εργασίας.

Δελτίο Ap.316

Αναθεώρηση αρ. 5

Ημερομηνία: Απρίλιος 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

www.litokol.it