



STARLIKE® DECOR

İç duvarlar için epoksi dekoratif apre

TANIM

Starlike® Decor, iç duvarlara düşük kalınlıklı dekoratif apre uygulamaları yapılmasına yönelik, Starlike® epoksi harç teknolojisine dayalı yenilikçi bir sistemdir.

Starlike® Decor ürününün ana avantajları şunlardır:

- Yüzey rengi etkileri, Starlike® epoksi harç kullanılarak uygulanan derzlere benzer niteliktedir. Bu, Starlike® ürünüyle derzlenen seramik fayans veya camı mozaik yüzeylerle, Starlike® Decor kullanılarak elde edilen kuşatıcı duvar apresi arasında renk kombinasyonunu mümkün kılar.
- Starlike® Decor sayesinde farklı uygulama yöntemleri kullanmak suretiyle, yüzeylerde benzersiz, özel ve kişiselleştirilebilir renk ve dekorasyon etkileri elde edilebilir.
- Birbirini takip eden uygulamalarda farklı renk tonlarının bindirilmesi suretiyle sınırsız renk kombinasyonları elde edilebilir.
- Starlike® Decor, çabuk ve kolay bir biçimde uygulanır. Uygun malzemelerin kullanımıyla, yüksek estetik kaliteye sahip apreler kısa süre içinde gerçekleştirilebilir.
- Düşük kalınlık sayesinde tüketimden tasarruf edilir ve bu sayede işlem maliyetleri sınırlı kalır.
- Starlike® Decor, ham beton siva, alçı panel, hafif panel kaplama, ağaç kaplama, mevcut seramik fayanslar veya mozaikler gibi dikey yüzeylerin dekorasyonunu mümkün kılar.

UYGULAMA ALANLARI

Starlike® Decor, hayli çok amaçlı olup, çok çeşitli özel ve genel ortamlarda iç duvarlara yönelik apre uygulamaları için kullanılabilir; bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

- Banyolar ve duşakabinler.
- Mutfaklar
- Saunalar
- Otel fuayeleri
- Bar, restoran ve diskoteklerdeki duvarlar
- Toplantı odaları

Aynı zamanda bar tezgahları, kapılar, sütunlar, vs. dekorasyonu için kullanılabilir.

ALTKATMAN HAZIRLAMA

1- Starlike® Decor ürününün uygulanacağı altkatmanlar temiz, katı, yeterince olgun, kuru ve düz olmalı, tozsuz özellik taşımalıdır. Uygun altkatmanlar, ETAG 022 sayılı Avrupa direktifine uygun olarak su yalıtımı sistemleri, veya Primer C önilemi sonrasında beton, alçıpan ve ham çimentolu sıvalardır. Alt kısımdaki inşaat apreleri dahil olmak üzere tüm boya, cila ve cam cilalar çıkartılmalı, ve ilk katman uygulaması öncesinde Primer C uygulanmalıdır.

Düşük kalınlıklı kireç, çimento veya alçı tabanlı yüzey apreleri çıkartılmalı ve altkatman Primer C uygulamasına tabi tutulmalıdır. Düz nitelik taşımayan çimento tabanlı altkatmanlar, Litoplan Rapid ultra-hızlı tiksotropik çimento tabanlı düzleme harcı kullanılarak düzlenebilir.

2- Ham çimento sıvalar, beton, alçı panel, hafif panel kaplama ve ağaç kaplama veya su yalıtımı sistemlerine yönelik bir uygulama söz konusu olduğunda, iki bileşenli epoksi altkatmanı Decor Primer Fondo ürününü kullanın ve bu ürünün uygulamasını düzgün bir çelik spatulayla yaparak yaklaşık 1 mm uzunluğunda eşit bir düzleme gerçekleştirin.

Uygulamanın mevcut fayans veya mozaikler üzerine bindirme niteliğinde olması halinde, Decor Primer Fondo ürününü doğrudan temiz altkatman üzerine uygulayarak 2 çaprazlanmış kaplama oluşturun (ikinci kat ilkenden 24 saat sonra uygulanmalıdır). İlk kat beyaz bir yüzey elde edilmesini, ve bir sonraki Starlike® Decor uygulaması için altkatman emiliminin düzlenmesi mümkün kılar.

Biraz düzensiz nitelikteki altkatmanlar için, yüzeyin düzlenmesi için ek bir Decor Primer Fondo uygulaması gerekli olabilir. Düzlenmenin tamamlanmasıyla beraber, her türlü kıvrım ve basamak benzeri pürüzün ortadan kalması için, yüzeyin kurumasını sağlamak amacıyla yaklaşık 24 saat bekleyin, ve yüzeyin zımparalanmasını bu sürenin sonunda gerçekleştirin.

3- Beyaz yahut açık renkli 60 grit zımpara kağıdı kullanarak elle veya aletle zımparalama işlemini gerçekleştirin ve işlem sonrası oluşan tozun ortadan kalkmasını sağlayın. Yüzeyin homojenliği ve düzlüğünü doğruladıktan ve tamamen kuru olduğundan emin olduktan sonra, Starlike® Decor uygulamasıyla devam edin.

STARLIKE® DECOR UYGULAMASI İÇİN HAZIRLAMA

1- Seçtiğiniz renkteki 2,5 kilogramlık Starlike® kavanozunu açın ve torbacıkta yer alan hızlandırıcının (bileşen B) tamamını, renkli macuna (bileşen A) dökün.

2- Üçüncü Starlike® Decor sıvı bileşenini (2,5 kilogramlık Starlike® kavanozu için önceden harmanlanmış olmalıdır) dökün ve bunu birörnek bir karışım elde edilene kadar karıştırma paletiyle donatılmış bir elektrikli matkapla karıştırın.

3- Gerekli olması halinde, Spotlight, Night Vision veya Gold katkı maddelerinden birini, veya nötr bit renk söz konusuysa Metalik Koleksiyondan (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper veya Rusty) bir katkı maddesi ekleyin.

Birörnek bir karışım elde edilene kadar tekrar karıştırın. Ürün artık uygulama için hazırdır.

STARLIKE® DECOR UYGULAMASI

Starlike® Decor, yüzeye farklı estetik etkiler kazandırmak için çeşitli biçimlerde kullanılabilir.

Aşağıda betimlendiği üzere, 4 farklı apre elde etmek mümkündür.

GÖLGELİ ETKİ

Starlike® Decor ürünüyle, düzgün bir plastik spatula (Ürün No. 103 PRO) kullanmak suretiyle "sıfır" düzleme işlemi gerçekleştirin, ve bu işlemi gerçekleştirirken herhangi bir kıvrım veya belirgin işaret bırakmamaya dikkat edin. Aynı şekilde, yaklaşık 24 saat sonra başka bir katman uygulayın.

ÖRTÜ ETKİSİ

Düzgün bir plastik spatula (Ürün No. 103 PRO) 3 veya daha fazla uygulama gerçekleştirilebilir; daha denk bir renk elde etmek için bir sonraki uygulama öncesinde 24 saat bekleyin.

SPATULALAŞTIRILMIŞ ETKİ

Apre tipi: kabartma yapı

Düzgün bir plastik spatula kullanarak, kasti kusurlar ihtiva edecek biçimde, 1-2 milimetrelik kalınlıklarda düzensiz bir biçimde uygulayın. Bu durumda, dekorasyonu kusurlar belirleyecektir.

2 RENKLİ SPATULALAŞTIRILMIŞ ETKİ

Apre tipi: kabartma yapı

Starlike® Decor ürünün, düzgün bir spatula kullanarak ve 1 ila 2 milimetre kalınlığında kalınlıklar oluşturarak, kabartmada düzensiz bir biçimde uygulayın, ve yüzeyin kurumasıyla beraber, yüzeyi düzgün bir hale getirmek için kıvrımları zımparalayın. Tozu ortadan kaldırın, ve aynı renkle, veya istediğiniz herhangi bir renkle, lastik bir spatula (Ürün No. 104/G) kullanarak düzleyin.

LİTUX VEYA LİTOLUX EKSTRA POLİÜRETAN KORUYUCU MUMLARIN UYGULANMASI

Starlike® Decor, kir veya kahve, şarap, yağ, vs. gibi sıvılarla temas halindeki yerlerde kullanıldığında, Litolux veya Litolux Extra poliüretan apre, yüzeye ekstra koruma sağlanması için uygulanabilir.

Lekelere karşı ekstra dayanıklılık sağlamanın yanı sıra, Litolux veya Litolux Extra aynı zamanda Starlike® Decor bazlı aprelerin rengini parlaklaştırır, ve Spotlight veya Gold gibi katkı maddelerinin performansını artırarak, yüzeyi şeffaf ince bir zar oluşturur.

Litolux veya Litolux Extra uygulaması için, ilgili teknik kağıtlara başvurun.

Litolux, sauna veya Türk hamamı gibi uygulamalarda, veya yüksek ısı ve neme tabi diğer bölgelerde Starlike® Decor bazlı düzleme katmanları üzerine kullanılmamalıdır. Bu durumlarda Litolux Extra uygulayın.

UYARILAR

- Metalik Koleksiyon apreleri en fazla iki ürün katı gerektirir.
- Katkı maddelerinin (Spotlight, Gold ve Night Vision), arzu edilen etkinin elde edilmesi için yalnızca son katta eklenmesi mümkündür.

Aynı zamanda ilk katta eklenmeleri halinde, etki artar ve yüzeyin daha büyük bir kısmı üzerinde etki elde edilmiş olur.

- Starlike® Decor uygulamak için Galaxy katkı maddesini kullanmayın.
- Absolute White C.470 ve Ice White C.270 renklerini, katkı maddelerle karışmış halde olsalar dahi kullanmayın.
- Starlike® Decor ürünüyle düzleme için ıslak ekipman veya su kullanmayın.
- Islak altkatmanlara veya nem etkisi altındakilere uygulamayın.
- Çimento bazlı düzleme katmanları, beyaz çimento bazlı yapıştırıcıları veya Decor Primer Fondo harici astar sıvaları kullanmayın.
- Düşük kalınlıklı kireç, çimento veya alçı bazlı yüzey apreleri üzerinde uygulamayın.
- Bu teknik sayfada belirtilmeyen mevcut boya, cila ve cam cilalar ya da altkatmanlar üzerinde uygulamayın.
- Mevcut fayanslar üzerinde uygulanması öncesinde, denatüre alkol kullanarak fayansları yağdan arındırın.
- Kış aylarında sertleşme ve hizmete açma süresi kayda değer biçimde daha fazla olabilir.
- Kaplanacak yüzeyler, uygulama esnasında en az +15° C seviyesinde bir sıcaklıkta olmalıdır.
- Çok nemli ortamlarda kullanmayın.
- Sauna veya Türk hamamı gibi ortamlardaki uygulamalar için, kurulum sonrasında, odayı kullanmadan önce en az 7 gün bekleyin.
- Ürün, duş, setüstü ocak veya oldukça yüksek oranda kire maruz kalan alanlarda kullanılırsa, tavsiye edilen kullanımı Litolux veya Litolux Extra poliüretan apre mumudur. Starlike® Decor uygulamasından 24 saat sonra, sertleşme derecesinin doğrulanması akabinde uygulanabilir. Litolux, sauna veya Türk hamamı gibi uygulamalarda, veya yüksek ısı ve neme tabi diğer bölgelerde Starlike® Decor bazlı düzleme katmanları üzerine kullanılmamalıdır. Bu durumlarda Litolux Extra uygulayın.
- Azami leke direncine, Litolux veya Litolux Extra uygulaması sonrasında dahi, 7 gün sonunda 23° C seviyesinde ulaşılır. Bu süre zarfında Starlike® Decor bazlı düzleme katmanını, agresif maddeler veya temizlik ürünlerinden koruyun.
- Düzleme katmanı olarak uygulanan ürün, keçe uçlu kalemler ve kahvenin sebebiyet verdiği lekeler oldukça hassastır. Litolux veya Litolux Extra kullanılmadığı takdirde lekelerin çıkartılması bilhassa zordur.
- Çamaşır suyu veya çamaşır suyu ihtiva eden ürünleri kullanmayın, zira Starlike® Decor ürününü lekeler.
- Malzemeyi, uygulama öncesinde yaklaşık 24 saat boyunca oda sıcaklığında depolayın.
- Teknik ve performans özellikleri için, Starlike® epoksi harcı teknik sayfalarına başvurun.

Her ne kadar bu teknik sayfadaki bilgiler, en iyi tecrübemizin kaynağı olsa dahi, yalnızca gösterge niteliği taşırlar. Her bir vaka, son çalışma sonucunun sorumluluğunu üstlenen kullanıcı tarafından pratik ön testlere tabi tutulmalıdır.

Sayfa No. 316

Revizyon No. 5

Tarih: Nisan 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =