


IT

# LITOLEVEL

## Distanziatori livellanti per piastrelle




LITOKOL®

Litolevel garantisce la posa di piastrelle con **semplicità e rapidità** eliminando i dislivelli tra le piastrelle realizzando così **pavimentazioni e rivestimenti perfettamente livellati**.

Litolevel è consigliato per la posa di piastrelle di **grande formato** in gres porcellanato, ceramica e pietra naturale oltre che piastrelle e lastre sottili in porcellanato o agglomerati (spessori 3/6 mm).

Il sistema è composto da 3 elementi: base, cono e dado.

**Non necessita dell'uso di pinze o attrezzi di vario genere.**



### DADO

Il dado è fatto di plastica rigida ed è studiato per un **facile inserimento** nella base. Anche il dado è **riutilizzabile** e può essere utilizzato centinaia di volte.



### CONO



Il cono è **pratico e veloce nell'inserimento**, è fatto di plastica rigida che permette un efficace livellamento delle piastrelle. È **riutilizzabile** e può essere utilizzato centinaia di volte.



### BASE

Le basi sono realizzate per livellare piastrelle di spessore da 3 mm a 12 mm creando giunti di dimensione minima di 1,50 mm.

È possibile ottenere giunti di dimensione superiore facendo uso combinato di Litolevel e distanziatori a croce o a "T" di dimensione desiderata comunque superiore a 1,50 mm.




Questo sistema è studiato per applicare pressione tramite l'avvitamento del dado sul cono che è libero e quindi il sistema è in grado di **livellare le piastrelle con molta efficacia senza creare effetti di torsione**. Il dado produce una pressione verticale sul cono che è libero e quindi previene indesiderati movimenti orizzontali delle piastrelle che creerebbero un non corretto allineamento tra le medesime e quindi giunti non consistenti dal punto di vista dimensionale. Inoltre il cono non fa sfregamenti sulla faccia delle piastrelle che altrimenti si potrebbe macchiare o segnare.


Il sistema è in grado di livellare le piastrelle in modo graduale, si può aumentare o ridurre la pressione con un semplice movimento rotatorio del dado lasciando così al posatore la possibilità di fare i piccoli aggiustamenti necessari durante la posa. Diversamente da quelli con base e cuneo, questo sistema permette una **facile rimozione** nel caso sia necessario pulire i giunti dalla colla fresca. Quando il distanziatore viene messo in tensione, **specialmente nella posa di lastre sottili**, può capitare che la colla fresca entri nel giunto: basta svitare il dado, rimuovere il cono, procedere con la pulizia, reinserirlo e rimetterlo in tensione. La rimozione del cuneo invece è molto più difficoltosa dopo essere stato stretto nella base con la pinza.

CONSUMI INDICATIVI PER 1m².


*	B																						
1	10	200																					
1	15	133	89																				
1	20	100	67	50																			
1	25	80	53	40	32																		
2	30	100	67	50	40	44																	
2	33	91	61	45	36	40	37																
2	40	75	50	38	30	33	30	25															
2	45	67	44	33	27	30	27	22	20														
2	50	60	40	30	24	27	24	20	18	16													
2	55	55	36	27	22	24	22	18	16	15	13												
2	60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	12	11											
3	75	53	36	27	21	22	20	17	15	13	12	11	11										
3	80	50	33	25	20	21	19	16	14	13	11	10	10	9									
3	90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	10	9	9	8	7								
3	100	40	27	20	16	17	15	13	11	10	9	8	8	7	6								
4	120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	9	8	8	7	6	6							
5	150	40	27	20	16	16	14	12	10	9	8	8	7	7	6	5	5	4					
6	180	39	26	19	16	15	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	4	4				
7	200	40	27	20	16	15	14	11	10	9	8	8	7	6	6	5	5	4	4	4			
8	240	38	25	19	15	14	13	10	9	8	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	3		
10	300	37	24	18	15	13	12	10	9	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	
PZ	CM	10	15	20	25	30	33	40	45	50	55	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	A
↶	PZ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	5	6	7	8	10	*




Piastrella	pz/lato	pz/m²
60x60 cm	2	11





Piastrella	pz/lato A - B	pz/m²
60x120 cm	2-4	8



Piastrella	pz/lato A - B	pz/m²
15x120 cm	1-4	28
20x120 cm	1-4	21



Piastrella	pz/lato A - B	pz/m²
150x300 cm	1-4	21



1. Dopo aver applicato l'adesivo installare la base al di sotto di ogni lato della piastrella. A seconda delle dimensioni della piastrella e il disegno di posa scelto, installare una o più basi su ciascun lato della piastrella. Per garantire una bagnatura completa del retro della piastrella per i grandi formati e per le lastre sottili è necessario effettuare la doppia spalmatura (applicazione della colla sul supporto e sul retro della piastrella) unitamente ad una perfetta battitura con martello di gomma bianca per le piastrelle o battipiastrelle specifico per le lastre sottili.
2. Posizionare la seconda fila di piastrelle e livellarla con un martello di gomma bianca.
3. Inserire il cono sulla base. Avvitare il dado esercitando la forza necessaria per livellare le piastrelle.
4. Dopo l'essiccamento dell'adesivo, per recuperare le parti riutilizzabili (cono e dado), si consiglia di svitare i dadi e rimuoverli insieme ai cappucci prima di rompere le basi. La rimozione delle basi può essere fatta con un martello di gomma bianca o col piede. La direzione del colpo deve essere fatta nella direzione della linea del giunto delle piastrelle.

**Spessore piastrella:** 3-12 mm  
**Fuga:** 1,5 mm  
È possibile ottenere giunti di dimensione superiore facendo uso combinato di Litolevel e distanziatori a croce o a T.

**LITOKOL®**

Litokol spa - via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) - Italy  
Tel. +39.0522.622811 - Fax +39.0522.620150  
info@litokol.it - www.litokol.it

