



# DILUENTE D1

## DILUENTE PER PRIMER P1

### DESCRIZIONE

Diluente speciale a base di solventi organici.

### CONFEZIONI

Fustini da 10 l – paletta standard 760 l

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per la diluizione del primer poliuretanico monocomponente Primer P1, come promotore di penetrazione su supporti cementizi assorbenti. Si sconsiglia l'utilizzo di Primer P1 con altri prodotti.

### APPLICAZIONE

Il Diluente D1 deve essere miscelato al Primer P1 in rapporti di 1 : 1 o 1 : 2 a seconda del grado di assorbimento del sottofondo.

### AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto solamente per la diluizione del Primer P1

### DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	liquido
Colore	Incolore
Odore	Tipico di solventi
Classificazione doganale	3814 0090
Tempo di conservazione	6 mesi negli imballi originali. Conservare a temperature comprese tra +5°C e +25°C

### DATI APPLICATIVI

Diluizione	1 : 1 - 2 : 1 con Primer P1
Applicazione	Da usarsi esclusivamente come diluente del Primer P1

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta

### PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.  
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 704

Revisione n. 1

Data: Maggio 2007

### LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =