



DILUANT D1

DILUANT POUR PRIMER P1

DESCRIPTION

Diluant spécial à base de solvants organiques.

CONDITIONNEMENT

Barils de 10 L - pelle standard 760 L

CHAMPS D'APPLICATION

Indiqué pour la dilution du primer polyuréthane monocomposant, Primer P1, comme promoteur de pénétration sur supports en ciment absorbants. Il est déconseillé d'utiliser Primer P1 avec d'autres produits.

APPLICATION

Le Diluant D1 doit être mélangé au Primer P1 en rapports de 1 : 1 ou 1 : 2 selon le degré d'absorption du hourdis.

MISES EN GARDE

Utiliser le produit seulement pour la dilution du Primer P1

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Typique de solvants
Classification douanière	3814 0090
Temps de conservation	6 mois dans les emballages d'origine. Conserver à des températures comprises entre +5°C et +25°C

DONNÉES D'APPLICATION

Dilution	1 : 1 - 2 : 1 avec Primer P1
Application	À utiliser exclusivement comme diluant du Primer P1

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Bien que les informations reportées dans cette fiche technique soient le fruit de notre expérience, elles ont une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui prend en charge toutes les responsabilités du résultat final du travail.

Fiche n° 704

Révision n° 1

Date : Mai 2007

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italie
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =