

Declaración de Prestación: N. **CPR-IT013-G**

1. Código de identificación único del producto-tipo: **SUPERFLEX K77**
2. Número de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción, de acuerdo con el artículo 11, apartado 4:
ADHESIVO DE CEMENTO MEJORADO PARA BALDOSAS CERÁMICAS (C2)
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con las respectivas especificaciones técnicas armonizadas, según lo establece el fabricante:
ADHESIVO DE CEMENTO MEJORADO PARA AZULEJOS CERÁMICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES DE SUELO Y PARED
4. Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante, de acuerdo con el artículo 11, apartado 5:
LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it
5. Si es necesario, nombre y dirección del mandatario, cuyo mandato cubre las funciones correspondientes al artículo 12, apartado 2:
No aplicable
6. Sistema o sistemas de evaluación y control de la constancia de la prestación del producto de construcción, correspondiente al anexo V:
Sistema 3
7. Si se trata de una declaración de prestación correspondiente a un producto de construcción que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de una norma armonizada:
El organismo notificado Modena Centro Prove s.r.l. – Modena - Italy - N. ° 1599, ha determinado las fuerzas de adhesión a tracción en una muestra en la sede del fabricante, según el sistema 3, y ha entregado la relación N. 20134344/1
8. Si se trata una declaración de prestación correspondiente a un producto de construcción para el cual se ha entregado una evaluación técnica europea:
No aplicable
9. Prestación declarada

| Características esenciales | Prestación | Especificación técnica armonizada |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego | Clase E | EN 12004:2007 |
| Adhesión a tracción inicial | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Adherencia a tracción tras inmersión en agua | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Adherencia a tracción tras acción del calor | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |


10. La prestación del producto al que se refieren los puntos 1 y 2 respeta la prestación declarada, a la que se refiere el punto 9.

Se entrega esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, referida en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante, por: **Alessandro Turini – Managing Director**

Rubiera, 01/07/2013

(lugar y fecha de entrega)


(firma)