

Izjava o svojstvima: Br. **CPR-IT200**

1. Jednoznačna šifra tipa proizvoda: **ADESIVO UNIVERSALE LK78**
2. Tipovi, šarže, serijski brojevi ili druge oznake za identifikaciju građevinskog proizvoda sukladno članku 11, stavak 4:  
**OBIČNO DISPERZIJSKO LJEPILO ZA KERAMIČKE PLOČICE (D1)**
3. Od strane proizvođača predviđena namjena ili namjene građevnog proizvoda sukladno primjenjivoj tehničkoj specifikaciji:  
**OBIČNO DISPERZIJSKO LJEPILO ZA POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA NA UNUTARNJIM ZIDNIM TE PODNIM POVRŠINAMA**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i adresa proizvođača prema članku 11, stavak 5:  
**LITOKOL d.d. – Ulica G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italija – [www.litokol.it](http://www.litokol.it)**
5. Po potrebi, ime i adresa ovlaštene osobe koja je zadužena za zadatke sukladno članku 12, stavak 2:  
**Nepotrebno**
6. Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru postojanosti svojstva građevnog proizvoda sukladno prilogu V:  
**Sustav 3**
7. U slučaju izjave o svojstvima građevnog proizvoda koji je obuhvaćen nekom od usklađenih norma:  
**Tehnološki institut graditeljstva (AIDICO) - Valencija - Španjolska - br. prijavljenog tijela 1170, je odredio zateznu čvrstoću prijanjanja na osnovu uzorka uzetog kod proizvođača, prema sustavu 3, i izradio izvješće br. 041303**
8. U slučaju izjave o svojstvima građevnog proizvoda za koji je izdana Europske tehnička ocjena:  
**Nepotrebno**
9. Deklarirana svojstva


Osnovne značajke	Performansa	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	Klasa E	EN 12004:2007
Prianjanje na početni rez	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Prianjanje na rez nakon djelovanja topline	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	

10. Svojstvo proizvoda sukladno točkama 1 i 2 odgovara deklariranim svojstvima prema točki 9.  
Za izradu ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač sukladno točki 4.

Potpisao u ime i za proizvođača: **Alessandro Turini – generalni direktor**

**U Rubieri, 1. srpnja 2013.**

(mjesto i datum izdavanja)

  
(potpis)