

Deklaracja właściwości użytkowych: Nr **CPR-IT203**

1. Ujednolicony kod identyfikacji produktu: **LITOELASTIC**
2. Numer typu, partia, seria lub każdy inny element pozwalający na identyfikację produktu budowlanego na podstawie art. 11, paragraf 4:
ULEPSZONE REAKTYWNE SPOIWO DO PŁYTEK CERAMICZNYCH (R2)
3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania budowlane, zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewidziano przez producenta:
ULEPSZONE REAKTYWNE SPOIWO DO PŁYTEK CERAMICZNYCH DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta na podstawie art. 11, paragraf 5:
LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it
5. O ile jest to konieczne, nazwisko i adres umocowanego, którego umocowanie obejmuje zadania określone w myśli artykułu 12, paragraf:
Nie do zastosowania
6. System lub systemy oceny i sprawdzania właściwości użytkowych produktów budowlanych, o których w załączniku:
System 3
7. Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca produktu budowlanego, który zawarty jest w zakresie zastosowania zharmonizowanej normy:
Instytucja notyfikowana AIDICO Instituto tecnologico de la construccion - Valencia - Hiszpania – Nr 1170, określiła siły przylegania przy cięciu na próbce pobranej u producenta, na podstawie systemu 3, i wydała sprawozdanie Nr 041304
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących produktu budowlanego dla którego została wydana europejska ocena techniczna:
Nie do zastosowania
9. Zadeklarowane właściwości użytkowe

| Cechy podstawowe | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|-------------------------|--|
| Reakcja na ogień | Klasa E | EN 12004:2007 |
| Przyleganie przy cięciu wstępnym | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |
| Przyleganie przy cięciu po zanurzeniu w wodzie | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |
| Przyleganie przy cięciu po szoku termicznym | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |


10. Właściwości użytkowe produktu, o których w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi oświadczonymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o której w punkcie 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez: **Alessandro Turini – Managing Director**

Rubiera, 01/07/2013

(miejsce i data wydania)


(podpis)