



## FillCleaner EVO

**ØKOLOGISK RENGØRINGSMIDDEL TIL FJERNELSE AF RESTER FRA FUGNING MED FILLGOOD EVO, EN 1-KOMPONENTS VANDBASERET POLYURETHAN-FUGEMASSE KLAR TIL BRUG.**



### BESKRIVELSE

FillCleaner EVO er et økologisk rengøringsmiddel med neutral pH-værdi. Rengøringsmidlet er mildt mod keramiske overflader og består af ingredienser, som stammer fra biologisk fuldstændig nedbrydelige naturlige stoffer.

### ANVENDELSESOMRÅDE

FillCleaner EVO er et specifikt rengøringsmiddel til fjernelse af harpiksholdige rester fra fugning på overfladen af fliser og glasmosaikker udført med FillGood EVO polymerbaseret fugemørtel. Dets særlige viskositet gør det også velegnet til rengøring af vægfliser. Produktet er effektivt mod overfladerester uden at beskadige den polymerbaserede mørtel i fugerne. FillCleaner EVO er også egnet som affedtningsmiddel til keramiske overflader i kontakt med fødevarer som fx køkkenbordplader.

### ANVENDELSE

Eventuelle gennemsigtige rande på keramiske eller mosaikoverflader, som skyldes, at harpiksen indeholdt i den polymerbaserede FillGood

EVO-mørtel danner en tynd film, skal fjernes med den neutrale FillCleaner EVO mindst 24 timer efter fugning.

Fordel det ufortyndede produkt på overfladen, og gnid efter et par minutter med hvid filt (art. 109GBNC). Skyl med en fugtet svamp, og tør overfladen med en ren klud. Det anbefales at bruge rengøringsmidlet FillCleaner EVO på arealer, der ikke er for store (ca. 1-2 m<sup>2</sup>) og derved undgå kontakt med fugerne i mere end 5-7 minutter.

### ADVARSLER

- Brug produktet ufortyndet
- Rengøring med FillCleaner EVO må først udføres mindst 24 timer efter fugning med FillGood EVO.
- Brug ikke produktet til andre anvendelser end dem, der er nævnt på det tekniske datablad.

### EMBALLAGESTØRRELSE

Flasker på 0,75 liter med forstøver. Kasser med 12 stk.

### SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Se produktets sikkerhedsdatablad, der kan fås på anmodning.

**PRODUKT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG**



---

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Udseende           | Farveløs gennemsigtig gel  |
| Lugt               | Karakteristisk   |
| Massens densitet   | 995 ± 10 g/l   |
| pH (5 % i vand)    | 6,5 - 7,5  |
| Toldklassificering | 3402 90 90   |
| Holdbarhed         | 24 måneder i lukket original emballage opbevaret på et tørt og køligt sted.<br>Må ikke udsættes for frost. |
| Rækkeevne          | 10 m <sup>2</sup> / pr. flaske   |

---

**SPECIFIKATIONER FOR ANVENDELSE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Redskaber                            | Hvid felt (art. 109GBNC) og svamp              |
| Anvendelsestemperatur                | Fra +5°C til +30 °C                            |
| Tid til rengøring kan udføres        | Mindst 24 timer efter fugning med FillGood EVO |
| Maksimal tid for kontakt med fugerne | Maks. 5-7 minutter                             |

Selvom oplysningerne i dette datablad er i overensstemmelse med vores bedste erfaring, kan de kun betragtes som vejledende.

I hvert enkelt tilfælde bør en prøve udføres af brugeren, der alene har ansvaret for det endelige resultat.

**Datablad nr. 321**

**Revision nr. 2**

**Dato: November 2019**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien

Tlf. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =