



## FillCleaner EVO

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ FILLGOOD EVO, ΤΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.**



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FillCleaner EVO είναι ένα οικολογικό καθαριστικό με ουδέτερο pH, ήπιο με τις κεραμικές επιφάνειες, αποτελούμενο από συστατικά προερχόμενα από φυσικές ουσίες πλήρως βιοδιασπώμενες.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το FillCleaner EVO είναι το ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση από την επιφάνεια των πλακιδίων και των γυάλινων μωσαϊκών, των ρητινωδών κατάλοιπων αρμόστοκου αποτελούμενου από πολυμερές κονίαμα για αρμούς FillGood EVO.

Ο ιδιαίτερος βαθμός ιξώδους του το καθιστά κατάλληλο και για εφαρμογές σε τοίχο χωρίς να στάζει. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό με τα επιφανειακά υπολείμματα χωρίς να καταστρέφει το πολυμερές κονίαμα των αρμών. Το FillCleaner EVO είναι κατάλληλο και ως απολιπαντικό κεραμικών επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως π.χ. ο πάγκος κουζίνας.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η αφαίρεση τυχόν διάφανων σημαδιών πάνω από την επιφάνεια των κεραμικών ή των μωσαϊκών λόγω της υμενοποίησης της ρητίνης που περιέχεται στο πολυμερές κονίαμα FillGood EVO, πρέπει να πραγματοποιείται ύστερα από τουλάχιστον 24 ώρες από το στοκάρισμα με το ουδέτερο καθαριστικό FillCleaner EVO.

Κατανείμετε το προϊόν σκέτο πάνω στην επιφάνεια και ύστερα από λίγα λεπτά τρίψτε με άσπρη τσόχα (art. 109GBNC), ξεπλύνετε με βρεγμένο σφουγγάρι και στεγνώστε με καθαρό πανί. Συνιστάται η εφαρμογή του καθαριστικού FillCleaner EVO σε όχι πολύ μεγάλες επιφάνειες (περίπου 1-2 m<sup>2</sup>) έτσι ώστε να μην παραμένει σε επαφή με τον αρμόστοκο για περισσότερο από 5-7 λεπτά.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σκέτο, χωρίς αραίωση
- Το καθαρίσμα με το FillCleaner EVO πρέπει να πραγματοποιείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες από το στοκάρισμα με FillGood EVO.
- Μην κάνετε χρήσεις του προϊόντος διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό δελτίο.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μπουκάλια ψεκασμού των 0,75 λίτρων. Κουτιά των 12 τμχ.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

### ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ**

Όψη	Άχρωμο διάφανο τζελ
Οσμή	Χαρακτηριστική
Ειδικό βάρος του μείγματος	995 ± 10 g/l
pH (5% σε νερό)	6,5 - 7,5
Δασμολογική κατηγορία	3402 90 90
Χρόνος συντήρησης	24 μήνες στις αρχικές κλειστές συσκευασίες σε δροσερό και ξηρό μέρος. Δεν αντέχει τον πάγο.
Κατανάλωση	10 m <sup>2</sup> / ανά συσκευασία

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εργασία	Άσπρη τσόχα (art. 109GBNC) και σφουγγάρι
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C ως +30°C
Χρόνος αναμονής για καθάρισμα	Μετά από τουλάχιστον 24 ώρες από το στοκάρισμα με FillGood EVO

Μέγιστος χρόνος επαφής πάνω στο στοκάρισμα Όχι περισσότερο από 5-7 λεπτά

Παρότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα κάρτα τεχνικών προδιαγραφών είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μας, έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. Κάθε ειδική περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται σε προκαταρκτικές τεχνικές δοκιμές από πλευράς του χρήστη που αναλαμβάνει την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος της εργασίας.

**Δελτίο αρ. 321**

**Αναθεώρηση αρ. 2**

**Ημερομηνία: Νοέμβριος 2019**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Τηλ. +39 0522 622811 – Φαξ +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**