



FillCleaner EVO

DETERGENTE ECOLOGICO PER LA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI STUCCATURE EFFETTUATE CON FILLGOOD EVO, IL SIGILLANTE POLIURETANICO ALL'ACQUA, MONOCOMPONENTE E PRONTO ALL'USO.



DESCRIZIONE

FillCleaner EVO è un detergente ecologico a pH neutro, delicato sulle superfici ceramiche, costituito da ingredienti derivanti da sostanze naturali totalmente biodegradabili.

CAMPI DI APPLICAZIONE

FillCleaner EVO è il pulitore specifico per la rimozione dalla superficie delle piastrelle e dei mosaici vetrosi dei residui resinosi di stuccature realizzate con la malta polimerica per fughe FillGood EVO.

La sua particolare viscosità lo rende adatto anche per applicazioni a parete senza colature. Il prodotto risulta efficace nei confronti dei residui superficiali senza danneggiare la malta polimerica applicata nelle fughe. FillCleaner EVO è idoneo anche come sgrassatore di superfici ceramiche a contatto con sostanze alimentari come ad esempio piani cucina.

APPLICAZIONE

La rimozione di eventuali aloni trasparenti sulla superficie delle ceramiche o dei mosaici dovuti alla filmazione della resina contenuta nella malta polimerica FillGood EVO, deve essere effettuata dopo almeno 24 ore dalla stuccatura con il pulitore neutro FillCleaner EVO.

Distribuire il prodotto puro sulla superficie e dopo pochi minuti frizionare con feltro bianco (art. 109GBNC), risciacquare con spugna inumidita e asciugare la superficie con un panno pulito. Si raccomanda di applicare il pulitore FillCleaner EVO su aree non troppo estese (circa 1 - 2 m²) in modo da non lasciarlo a contatto con la stuccatura per più di 5 - 7 minuti.

AVVERTENZE

- Utilizzare il prodotto puro non diluito
- La pulizia con FillCleaner EVO deve essere effettuata trascorse almeno 24 ore dalla stuccatura con FillGood EVO.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.

CONFEZIONI

Flaconi con nebulizzatore da 0,75 litri. Scatole da 12 pz.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

**DATI IDENTIFICATIVI**

Aspetto	Gel trasparente incolore
Odore	Caratteristico
Peso specifico dell'impasto	995 ± 10 g/l
pH (5% in acqua)	6,5 - 7,5
Classificazione doganale	3402 90 90
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali chiuse in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.
Consumo	10 m ² / per confezione

DATI APPLICATIVI

Attrezzatura	Feltro bianco (art. 109GBNC) e spugna
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +30°C
Tempo di attesa per la pulizia	Dopo almeno 24 ore dalla stuccatura con FillGood EVO
Tempo massimo di contatto sulla stuccatura	Non superiore a 5-7 minuti

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 321

Revisione n. 2

Data: Novembre 2019

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**