



FillCleaner EVO

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN YSIKOMPONENTTINEN JA KÄYTTÖVALMIS PUHDISTUSAINE VESIPOHJAISEN FILLGOOD EVO -POLYURETAANITIIVISTEAIKKEEN JÄÄMIEN POISTAMISEKSI.



KUVAUS

FillCleaner EVO on ympäristöystävällinen puhdistusaine, jonka pH on neutraali. Se ei vahingoita keramiikkapintoja, ja se on valmistettu luonnollisista ja täysin biohajoavista aineista.

KÄYTTÖTARKOITUS

FillCleaner EVO on erikoispuhdistusaine, jolla poistetaan FillGood EVO -polymeerilaastalla tehtyjen saumojen hartsijäämät lasimosaiikki- ja laattapinnoilta.

Sen erityinen viskositeetti tekee siitä soveltuvan myös seinässä käytettäväksi ilman valumia. Tuote tepsii pinnan jäämiin, eikä se vaurioita saumoihin laitettua polymeerilaastia. FillCleaner EVO soveltuu lisäksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien keraamisten pintojen, kuten keittiötasojen, rasvan poistoon.

KÄYTTÖ

Mahdollisten läpinäkyvien tuotejäämien poisto mosaiikki- tai keramiikkapinnoilta, kun nämä ovat syntyneet FillGood EVO -polymeerilaastin sisältämän hartsin kalvonmuodostuksen vuoksi, on tehtävä vähintään 24 tunnin kuluessa saumauksesta, ja siinä on käytettävä neutraalia FillCleaner EVO -puhdistusainetta.

Levitä pelkkää tuotetta pinnalle ja hankaa sitten muutaman minuutin kuluttua valkoisella huovalla (tuotenro 109GBNC). Huuhtelee kostealla sienellä ja kuivaa pinta sitten puhtaalla liinalla. Levitä FillCleaner EVO -puhdistusainetta aloille, jotka eivät ole kovin laajoja (noin 1–2 m²) ja siten, ettei se jää kosketuksiin sauman kanssa yli 5–7 minuutiksi.

VAROITUKSIA

- Älä laimenna tuotetta
- FillCleaner EVO -puhdistusainetta voidaan käyttää vasta kun FillGood EVO -aineella tehdystä saumauksesta on kulunut vähintään 24 tuntia.
- Älä käytä tuotetta käyttötarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tässä teknisessä tiedotteessa.

PAKKAUKSET

0,75 litran sumutinpullo. Laatikossa 12 kpl.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE

**TUNNISTUSTIEDOT**

Olomuoto	Väritön läpinäkyvä geeli
Haju	Ominainen
Massan ominaispaino	995 ± 10 g/l
pH (5 % vedessä)	6,5–7,5
Tulliluokka	3402 90 90
Säilytysaika	24 tuntia suljetuissa alkuperäisissä pakkauksissa viileässä ja kuivassa säilytettynä. Ei siedä jäätymistä.
Menekki	10 m ² / pakkaus

KÄYTTÖTIEDOT

Varusteet	Valkoinen huopa (tuotenro 109GBNC) ja sieni
Sallittu käyttölämpötila	+5°C - +30°C
Odotusaika ennen puhdistusta	Vähintään 24 tunnin kuluttua FillGood EVO -aineella tehdystä saumauksesta
Enimmäiskosketusaika saumauksessa	Ei yli 5–7 minuuttia.

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen, ja niillä on yksinomaan suuntaa antava arvo.
Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon, käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit, ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 321

Tarkastus nro 2

Pvm: Marraskuu 2019

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**