



## FillCleaner EVO

EKOLOGISKT RENGÖRINGSMEDEL FÖR BORTTAGNING AV RESTER EFTER SPACKLING SOM HAR UTFÖRTS MED FILLGOOD EVO, EN VATTENBASERAD ENKOMONENTS POLYURETANFOGMASSA SOM ÄR KLAR FÖR ANVÄNDNING.



### BESKRIVNING

FillCleaner EVO är ett ekologiskt rengöringsmedel med neutralt pH-värde som verkar skonsamt på keramiska ytor och som består av ingredienser som har framställts av naturliga ämnen som är helt biologiskt nedbrytbara.

### ANVÄNDNINGSGOMRÅDEN

FillCleaner EVO är ett specifikt rengöringsmedel för borttagning av hartsrester från plattornas yta efter spackling som har utförts med det polymeriska murbruket FillGood EVO.

Dess särskilda viskositet gör produkten lämplig även för droppfri väggapplicering. Produkten är effektiv med avseende på ytliga rester utan att skada det polymeriska murbruk som har applicerats i fogarna. FillCleaner EVO är även lämplig som fettborttagningsmedel för keramiska ytor som kommer i kontakt med livsmedelsämnen, såsom köksbänkar.

### APPLICERING

Borttagning av eventuella transparenta smutsringar, som beror på filmbildning hos hartsen som finns i det polymeriska murbruket FillGood EVO, från de keramiska plattornas eller mosaikplattornas yta måste utföras minst 24 timmar efter spacklingen med det neutrala rengöringsmedlet FillCleaner EVO.

Fördela produkten direkt på ytan och gnid efter några minuter med en vit filtduk (art. 109GBNC), skölj bort med en fuktig tvättsvamp och torka av ytan med en ren tygtrasa. Vi rekommenderar att applicera rengöringsmedlet FillCleaner EVO på områden som inte är alltför stora (cirka 1–2 m<sup>2</sup>) så att det inte kommer i kontakt med spacklet i mer än 5–7 minuter.

### VARNINGAR

- Använd produkten utspädd.
- Rengöring med FillCleaner EVO måste utföras när minst 24 timmar har gått sedan spackling med FillGood EVO.
- Använd inte produkten för användningsområden som inte anges i detta tekniska datablad.

### FÖRPACKNINGAR

Flaskor på 0,75 liter med spraymunstycke. Lådor med 12 st.

### SÄKERHETSINFORMATION

Se produktens säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på begäran.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELLT BRUK

**IDENTIFIERINGSUPPGIFTER**

Utseende	Transparent färglös gel
Lukt	Karaktäristisk
Blandningens specifika vikt	995 ± 10 g/l
pH (5 % i vatten)	6,5 - 7,5
Tullkod	3402 90 90
Förvaringstid	24 månader i försluten originalförpackning på sval och torr plats. Tål inte att frysas.
Åtgång	10 m <sup>2</sup> / per förpackning

**ANVÄNDNINGSUPPGIFTER**

Verktyg	Vit filtduk (art. 109GBNC) och tvättsvamp
Tillåtna appliceringstemperaturer	Mellan +5 °C och +30 °C
Väntetid för rengöring	Minst 24 timmar efter spackling med FillGood EVO
Maximal kontakttid på spacklet	Inte mer än 5–7 minuter

Även om den information som ges i detta tekniska datablad är resultatet av vår stora erfarenhet har den endast ett riktigivande värde.

I varje specifikt fall måste användaren utföra preliminära och åta sig ansvaret för arbetets slutresultat.

**Datablad nr 321**

**Revision nr 2**

**Datum: November 2019**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it e-postadress: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =