



FillCleaner EVO

ØKOLOGISK RENGJØRINGSMIDDEL FOR FJERNING AV FUGERESTER
ETTER PÅFØRING AV FILLGOOD EVO, VANNBASERT ENKOMPONENT
POLYURETANFUGEMASSE, KLAR TIL BRUK.



BESKRIVELSE

FillCleaner EVO er et økologisk rengjøringsmiddel som er delikat på keramiske overflater, bestående av naturlige og fullstendig biologisk nedbrytbare ingredienser.

BRUKSOMRÅDE

FillCleaner EVO er et spesifikt rengjøringsmiddel for fjerning av harpiksrester fra FillGood EVO polymermørtel som er blitt brukt til fugging av fliser og glassmosaikk.

Dens spesielle viskositet gjør den velegnet for påføring på vegger uten at den risikerer å sige. Produktet er effektivt på overflaterester uten å skade polymermørtelen som er blitt brukt på fugene. FillCleaner EVO er også egnet som fettfjerner på keramiske overflater som er i kontakt med matvarer, som for eksempel kjøkkenbenker.

PÅFØRING

Fjerning av eventuelle gjennomiktig missfarging på keramikk- eller mosaikkflisene fordi harpiksen i polymermørtelen har dannet et lag på overflatene, må FillGood EVO påføres innen 24 timer etter fuggingen med det nøytrale rengjøringsmiddelet FillCleaner EVO.

Fordel produktet på overflatene ublandet. Skrubbe med den hvite filtputen (art. 109GBNC), skyll av med en fuktig svamp og tørk av overflaten med en ren fille. Vi anbefaler å påføre renseproduktet FillCleaner EVO på områder som ikke er for store (cirka 1- 2 m²) slik at det ikke etterlates i kontakt med fugene i mer enn 5-7 minutter.

ADVARSLER

- Bruk produktet ublandet og rent
- Rengjøring med FillCleaner EVO må utføres etter minst 24 timer fra fugging med FillGood EVO.
- Ikke bruk produktet til formål som ikke er gjengitt på det tekniske databladet.

FORPAKNINGER

Sprayflasker på 0,75 liter. Esker med 12 stk.

SIKKERHETSINFORMASJON

Det henvises til produktets sikkerhetsdatablad. Dette er tilgjengelige på forespørsel.

PRODUKT TIL PROFESJONELL BRUK

**ID-DATA**

| | |
|-----------------------------|---|
| Utseende | Gjennomsiktig gelkonsistens uten farge |
| Lukt | Egenskaper |
| Blandingens spesifikke vekt | 995 ± 10 g/l |
| pH (5% i vann) | 6,5 - 7,5 |
| Tollklassifisering | 3402 90 90 |
| Lagringstid | 24 måneder i lukket originalforpakning på tørt sted. Tåler ikke frost. |
| Forbruk | 10 m ² / per pakke |

PÅFØRINGSINFO

| | |
|--------------------------------|--|
| Utstyr | Filtpute (art. 109GBNC) og svamp |
| Tillatte påføringstemperaturer | Fra +5°C til +30°C |
| Ventetid for rengjøring | Etter minst 24 fra fugingen med FillGood EVO |
| Maksimal kontakttid med fugen | Ikke over 5-7 minutter |

Selv om informasjonen i dette tekniske databladet er resultatet av vår beste erfaring, er innholdet i bladet kun ment som ledende informasjon.
All informasjon må prøves ut i praksis og være gjenstand for praktiske prøver fra brukerens side, som påtar seg alt ansvar for sluttresultatet.

Ark nr. 321

Revisjon nr. 2

Dato: November 2019

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tlf. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-post: info@litokol.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**