



LITOCARE MATT

PROTETTIVO CON EFFETTO TONALIZZANTE MATT PER ESALTARE IL TONO DI SUPERFICI CERAMICHE O IN PIETRA NATURALE E PER FUGHE EPOSSIDICHE E CEMENTIZIE.



DESCRIZIONE

Litocare Matt è un impregnante protettivo anti-macchia e anti-sporco effetto matt a base solvente, impiegato per intensificare il colore di rivestimenti ceramici o in pietra naturale, e per ripristinare il colore delle fughe realizzate con sigillanti epossidici o cementizi caratterizzati dalla comparsa di efflorescenze.

I materiali trattati con Litocare Matt vengono protetti da olio, grasso, sporco, bevande, ecc. Il prodotto resiste ai raggi UV ed è quindi utilizzabile su superfici interne ed esterne su materiale asciutto.

L'applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l'attrito superficiale ed impedendo allo sporco di penetrare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Idoneo per il trattamento di superfici sia medio-alto assorbenti che molto compatte come ad esempio pietre naturali (marmo e quarzo) anche anticate, ciottoli e superfici levigate e lisce, gres porcellanati levigati, gres naturali, agglomerati di quarzo e marmo, fughe di pavimenti e rivestimenti realizzate con sigillanti epossidici o cementizi.

Il prodotto risulta asciutto dopo poche ore e garantisce un'ottima durata nel tempo senza generare film superficiale.

APPLICAZIONE

Su superfici pulite ed asciutte applicare con pennello, rullo, airless o vello, un film sottile ed uniforme di prodotto puro.

Dopo l'applicazione attendere circa 10 minuti prima di rimuovere gli eccessi di prodotto rimasti in superficie tramite monospazzola tradizionale e tampone bianco o con panno assorbente.

Dopo aver terminato la fase di rimozione attendere almeno 6 ore prima di aprire l'area trattata al traffico.

AVVERTENZE

- E' importante applicare le quantità suggerite e togliere meticolosamente gli eccessi superficiali nei tempi consigliati al fine di evitare problemi di untuosità. Eseguire sempre una prova preventiva per valutare il risultato.
- Applicare il prodotto solamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
- Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate.
- Evitare di lavare la superficie entro le 24 ore successive al trattamento. Attendendo fino a 48 ore si dà modo al prodotto di fissarsi tenacemente al supporto per un effetto più duraturo negli anni.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto.

**DATI IDENTIFICATIVI**

Aspetto	Liquido trasparente
Colore	Incolore
Odore	Solvente organico
Infiammabilità	Si
Classificazione doganale	3824 90 97
Peso specifico	800 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	+30°C vaso aperto
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore in luogo fresco e asciutto.

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Periodo di trattamento delle superfici	10 minuti circa
Consumi	15-20 m²/l
Confezioni	Flaconi in metallo da 1l

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 400

Revisione n. 0

Data: Marzo 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =