



LITOCARE MATT

PROTECTEUR À EFFET TONALISANT OPAQUE POUR EXALTER LA NUANCE DES SURFACES CÉRAMIQUES OU EN PIERRE NATURELLE ET POUR JOINTS RÉALISÉS AVEC DES MORTIERS ÉPOXYDIQUES OU À BASE DE CIMENT.



DESCRIPTION

Litocare Matt est un agent d'imprégnation contre les taches et la saleté, effet opaque, à base de solvant, utilisé pour accentuer les couleurs des revêtements céramiques ou en pierre naturelle, et pour raviver la couleur des joints réalisés avec des mortiers époxydiques ou à base de ciment caractérisés par des efflorescences.

Les matériaux traités avec Litocare Matt sont protégés contre l'huile, la graisse, la saleté, les boissons, etc. Le produit résiste aux rayons UV et peut être utilisé sur les surfaces internes et externes sur matériau sec.

L'application facilite l'entretien ordinaire et réduit le frottement superficiel tout en empêchant à la saleté de pénétrer.

DOMAINES D'APPLICATION

Parfait pour le traitement de surfaces à niveau d'absorption moyen/haut et très compactes comme les pierres naturelles (marbre et quartz) même vieilles, galets et surfaces polies et lisses, grès porcelainé finition lisse, grès naturel, aggloméré de quartz et marbre, joints de sols et revêtements réalisés avec des mortiers époxydiques ou à base de ciment.

Le produit sèche après quelques heures et garantit une excellente durée sans produire de film superficiel.

APPLICATION

Sur les surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau, pistolet airless ou mouilleur, une couche fine et uniforme de produit pur.

Attendre environ 10 minutes après l'application et avant d'enlever les excès de produit restés en surface à l'aide d'une monobrosse traditionnelle et disque blanc ou chiffon absorbant.

Patienter au moins 6 heures après la phase de nettoyage avant d'ouvrir la zone au passage.

AVERTISSEMENTS

- Il est important d'appliquer les quantités suggérées et d'enlever soigneusement les excès superficiels dans les délais indiqués afin d'éviter l'aspect luisant. Effectuer toujours un test préalable pour évaluer le résultat.
- Appliquer le produit seulement sur les surfaces parfaitement propres et sèches.
- Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées.
- Éviter de laver la surface dans les 24 heures qui suivent l'application. Patienter 48 heures pour donner le temps au produit de bien se fixer au support et le faire durer plus longtemps.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur la présente fiche technique. En cas de pertes accidentelles, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter en respectant le tri sélectif.

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Solvant organique
Inflammabilité	Oui
Classification douanière	3824 90 97
Poids spécifique	800 ± 10 g/l
Point d'éclair (ASTM D 56)	+30°C en vase ouvert
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine loin des sources de chaleur, en lieu frais et sec.

DONNÉES D'APPLICATION

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Période de traitement des surfaces	10 minutes environ
Consommations	15-20 m²/l
Conditionnement	Flacons en métal de 1l

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 400

Révision n.0

Date : Mars 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italie
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =