



LITOCARE STONE GLOSSY

ANTI-SCHMUTZ-IMPRÄGNIERMITTEL MIT GLANZEFFEKT FÜR NICHT GLÄNZENDE MARMOR- UND GRANITBÖDEN, GEBRANNTE TONFLIESEN UND MATERIALIEN MIT MITTLERER BIS HOHER ABSORPTIONSFÄHIGKEIT.



BESCHREIBUNG

Litocare Stone Glossy ist eine schützende Imprägnierung gegen Flecken und Schmutz mit Glanz-Effekt auf Lösungsmittelbasis zur Behandlung von mittel bis stark absorbierenden Oberflächen. Gibt ausgezeichnete Eigenschaften gegen Schmutz und Flecken, verleiht der Oberfläche einen warmen "Nasseffekt" und ein halbgläzendes Aussehen. Die Anwendung erleichtert die ordentliche Instandhaltung, indem sie die Oberflächenreibung verringert und das Eindringen von Schmutz verhindert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Produkt ist auf Naturstein (Marmor, Granit, Kiesel usw.) in matten Ausführungen, Cotto und mittel bis stark absorbierendem Material empfohlen.

ANWENDUNG

Auf die saubere und trockene Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder Vlies eine dünne und gleichmäßige Schicht des reinen Produkts auftragen. Nach der Anwendung ungefähr 5-10 Minuten je nach Absorption warten, den Überschuss an Produkt verteilen und trocknen lassen. Warten Sie nach Abschluss der Phase der Beseitigung mindestens 6 Stunden, bevor Sie den betreffenden Bereich dem Verkehr öffnen. Das Produkt bildet, vor allem auf kompakteren Oberflächen, einen halbglänzenden Film, der in trockenem Zustand mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad gebürstet werden kann, um den Glanz zu intensivieren.

HINWEISE

- Es ist wichtig, die empfohlenen Mengen anzuwenden und den oberflächlichen Überschuss sorgfältig innerhalb der empfohlenen Zeiten zu entfernen, um Probleme von Fettigkeit zu vermeiden. Führen Sie immer eine vorhergehende Probe aus, um das Ergebnis zu beurteilen.
- Das Produkt nur auf perfekt sauberen und trockenen Oberflächen anwenden.
- Das Produkt nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen anwenden.
- Vermeiden Sie es, die Oberfläche innerhalb 24 Stunden nach der Behandlung zu waschen. Durch das Abwarten von 48 Stunden, gibt man dem Produkt die Möglichkeit, fest am Untergrund anzuhafte und erhält damit eine dauerhaftere Wirkung.
- Das Produkt nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht im vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführt sind.
- Im Falle von unabsichtlichem Verschütten, das Produkt mit einem absorbierenden Material aufsaugen (Papier, Sägemehl, Vermiculit, usw.) und in einen geeigneten Behälter werfen.



IDENTIFIKATIONS DATEN

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	Organisches Lösungsmittel
Entflammbarkeit	Ja
Zoll-Klassifizierung	3824 90 97
Spezifisches Gewicht	840 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	+30°C offenes Gefäß
Lagerungszeit	24 Monate in der Original-Verpackung, fern von Wärmequellen an kühlem und trockenem Ort.

ANWENDUNGSDATEN

Zugelassene Anwendungstemperaturen	Von +5°C bis +35°C
Dauer der Oberflächenbehandlung	Ungefähr 5-10 Minuten
Materialbedarf	15-20 m ² /l
Verpackung	Metall-Flakon von 1 Liter

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Nachfrage erhalten können, durch.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Obwohl die auf diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden. Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vorversuchen unterzogen werden.

Datenblatt N. 401

Revision n. 0

Von: März 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it