



LITOCARE STONE GLOSSY

AGENT D'IMPRÉGNATION ANTITACHE EFFET BRILLANT POUR MARBRES ET GRANITES NON BRILLANTS, CARRELAGES EN TERRE CUITE ET MATÉRIAUX À ABSORPTION MOYENNE-HAUTE.



DESCRIPTION

Litocare Stone Glossy est un agent d'imprégnation protecteur contre les taches et la saleté, effet brillant à base de solvant, pour le traitement de surfaces à niveau d'absorption moyen/haut. Il donne à la surface un effet mouillé chaleureux, d'excellentes propriétés anti-saleté et antitaches avec une touche semi-brillante. L'application facilite l'entretien ordinaire et réduit le frottement superficiel tout en empêchant à la saleté de pénétrer.

DOMAINES D'APPLICATION

Nous conseillons ce produit sur les pierres naturelles (marbre, granites, galets, etc.) aux finitions non brillantes, terre cuite et matériau à niveau d'absorption moyen/haut.

APPLICATION

Appliquer (au pinceau, rouleau ou mouilleur) une couche fine et uniforme de produit sur la surface propre et sèche. Patienter, après l'application, 5 à 10 minutes pour l'absorption et répartir les excès de produit et laisser sécher. Patienter au moins 6 heures après la phase de nettoyage avant d'ouvrir la zone au passage. Le produit, surtout sur les surfaces plus compactes, laisse une pellicule semi-brillante qui peut être brossée à sec après le séchage à l'aide d'une monobrosse munie de disque blanc pour accentuer l'éclat.

AVERTISSEMENTS

- Il est important d'appliquer les quantités suggérées et d'enlever soigneusement les excès superficiels dans les délais indiqués afin d'éviter l'aspect luisant. Effectuer toujours un test préalable pour évaluer le résultat.
 - Appliquer le produit seulement sur les surfaces parfaitement propres et sèches.
 - Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées.
 - Éviter de laver la surface dans les 24 heures qui suivent l'application. Patienter 48 heures pour donner le temps au produit de bien se fixer au support et le faire durcir plus longtemps.
 - Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur la présente fiche technique.
- En cas de pertes accidentelles, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter en respectant le tri sélectif.

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Solvant organique
Inflammabilité	Oui
Classification douanière	3824 90 97
Poids spécifique	840 ± 10 g/l
Point d'éclair (ASTM D 56)	+30°C en vase ouvert
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine loin des sources de chaleur, en lieu frais et sec.

DONNÉES D'APPLICATION

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Période de traitement des surfaces	5 à 10 minutes
Consommations	15-20 m²/l
Conditionnement	Flacons en métal de 1 l

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 401

Révision n.0

Date : Mars 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italie
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =