



# LITOCARE STONE GLOSSY

**IMPREGNANTE ANTI-MACCHIA EFFETTO LUCIDO PER MARMI E GRANITI NON LUCIDI, COTTI E MATERIALI MEDIO-ALTO ASSORBENTI**



## DESCRIZIONE

Litocare Stone Glossy è un impregnante protettivo anti-macchia e anti-sporco effetto lucido base solvente per il trattamento di superfici medio-alto assorbenti. Conferisce un effetto bagnato caldo impartendo ottime proprietà anti-sporco ed anti-macchia conferendo un aspetto semilucido alla superficie. L'applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l'attrito superficiale ed impedendo allo sporco di penetrare.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto è consigliato su pietre naturali (marmi, graniti ciottoli ecc.) con finiture non lucide, cotti e materiale medio-alto assorbenti.

## APPLICAZIONE

Applicare su superficie pulita e asciutta un film sottile ed uniforme di prodotto puro con pennello, rullo o vello. Dopo l'applicazione attendere circa 5-10 minuti in funzione dell'assorbimento, ridistribuire gli eccessi di prodotto e lasciare asciugare. Dopo aver terminato la fase di rimozione attendere almeno 6 ore prima di aprire l'area interessata al traffico. Il prodotto, specialmente su superfici più compatte, genera un film semilucido che può essere spazzolato a secco dopo l'asciugatura con mono spazzola munita di tampone bianco per intensificare la lucentezza.

## AVVERTENZE

- E' importante applicare le quantità suggerite e togliere meticolosamente gli eccessi superficiali nei tempi consigliati al fine di evitare problemi di untuosità. Eseguire sempre una prova preventiva per valutare il risultato.
- Applicare il prodotto solamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
- Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate.
- Evitare di lavare la superficie entro le 24 ore successive al trattamento. Attendendo fino a 48 ore si dà modo al prodotto di fissarsi tenacemente al supporto per un effetto più duraturo negli anni.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto.

**DATI IDENTIFICATIVI**

Aspetto	Liquido trasparente
Colore	Incolore
Odore	Solvente organico
Infiammabilità	Si
Classificazione doganale	3824 90 97
Peso specifico	840 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	+30°C vaso aperto
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore in luogo fresco e asciutto.

**DATI APPLICATIVI**

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Periodo di trattamento delle superfici	5-10 minuti circa
Consumi	15-20 m²/l
Confezioni	Flaconi in metallo da 1 litro

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.  
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

**Scheda n. 401**

**Revisione n. 0**

**Data: Marzo 2016**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =