



# LITOCARE STONE GLOSSY

**PENETRANTE ANTI-MANCHA EFECTO BRILLANTE PARA MÁRMOLES Y GRANITOS NO BRILLANTES, COCIDOS Y MATERIALES MEDIO-ALTO ABSORBENTES**



## DESCRIPCIÓN

Litocare Stone Glossy es un penetrante protector anti-mancha y anti-sucio efecto brillante de base solvente para el tratamiento de superficies medio-alto absorbentes. Confiere un efecto bañado caliente impartiendo óptimas propiedades anti-sucio y anti-mancha confiriendo un aspecto semi-brillante a la superficie. La aplicación facilita el mantenimiento ordinario reduciendo la fricción superficial e impidiendo que penetre el sucio.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

El producto es recomendado sobre piedras naturales (mármoles, granitos, gravillas etc.) con acabados no brillantes, cocidos y material medio-alto absorbentes.

## APLICACIÓN

Aplicar sobre una superficie limpia y seca un película fina y uniforme de producto puro con brocha, rodillo o vellón. Después de la aplicación esperar aproximadamente 5-10 minutos en función de la absorción, redistribuir los excesos de producto y dejar secar. Después de haber terminado la fase de remoción, esperar al menos 6 horas antes de abrir el área involucrada con el tráfico. El producto, especialmente sobre superficies más compactas, genera una película semi-brillante que puede ser cepillada en seco después del secado con cepillo eléctrico de felpa blanca para intensificar el brillo.

## ADVERTENCIAS

- Es importante aplicar las cantidades sugeridas y quitar meticulosamente los excesos superficiales en los tiempos recomendados con el fin de evitar problemas de untuosidad. Realizar siempre una prueba preventiva para evaluar el resultado.
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.
- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas.
- Evitar lavar la superficie dentro de las 24 horas sucesivas al tratamiento. Esperando hasta 48 horas se permite al producto fijarse fuertemente al soporte para un efecto más duradero en los años.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Solvente orgánico
Inflamabilidad	Sí
Clasificación aduanera	3824 90 97
Peso específico	840 ± 10 g/l
Punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	+30°C vaso abierto
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.

**DATOS DE APLICACIÓN**

Temperaturas de aplicación permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamiento de las superficies	5-10 minutos aproximadamente
Consumos	15-20 m²/l
Envases	Frascos en metal de 1 litro

**INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD**

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.  
Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 401

Revisión n. 0

Fecha: Marzo 2016

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =