



LITOCLEAN PLUS

SÄUREHALTIGER KALKLÖSER ZUM REINIGEN VON KERAMISCHEN FUSSBÖDEN UND WANDBEKLÉIDUNGEN

BESCHREIBUNG

LITOCLEAN PLUS ist ein Flüssigreiniger auf Basis inhibierter Säure. Das Produkt wirkt wie ein stark säurehaltiger Kalklöser (Salzsäure, Schwefelsäure) ohne giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe freizugeben. Außerdem enthält das Produkt Tenside der neuesten Generation, die alle Zementkleberrückstände lösen können.

VERPACKUNG

1 Liter Flaschen - Schachtel zu 12 Stk.
5 Liter Kanister - Schachtel zu 4 Stk.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet, um schnell Zement- und Zementkleberrückstände, Salz- und Kalkablagerungen, Temperafarben und Kalk von Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Glasmosaiken, Terrakotta, Vintage-Marmor usw. zu entfernen. Das Produkt schädigt bei korrekter Anwendung nicht die Fugen, die mit Zementklebern ausgeführt worden sind, und entfernt Ausblühungen von der Oberfläche, sodass die Farbe der Fugen wieder überall gleich ist.

Das Produkt kann zum Reinigen von Außenoberflächen wie Balkone, Terrassen, Fußwege verwendet werden, um angesammelten Schmutz wie Algen und anorganische Reste (Kalk und Salze) von Oberflächen aus Keramik, Feinsteinzeug, Terrakotta und Grobstein zu entfernen. In diesem Fall das Produkt mit 10-20% Wasser verdünnen und mit Wasser nachwischen.

VORTEILE

- Wenig aggressiv auf Zementverfugungen. Verändert nicht die Farbe der Fugen.
- Effizient gegen Fettreste nach dem Verlegen.

ANWENDUNG

Vor der Anwendung müssen Oberflächen aus absorbierendem Material wie Terrakotta, Zementplatten usw., mit einem wasserabstoßenden Imprägnierer behandelt werden.

Das Produkt im Verhältnis je nach dem Material und dem Schmutz 1:1 oder 1:10 mit kaltem Wasser verdünnen. Die Flüssigkeit auf die Oberfläche kippen und gleichmäßig verteilen. Für 5-10 Minuten einwirken lassen, dann mit Scheuerfilz die noch verbliebenen Flecken und Verkrustungen entfernen. Die Reste der Flüssigkeit mit Lappen, Gummischieber oder Flüssigkeitssauger abziehen. Zum Schluss mit reichlich Wasser abspülen und gründlich trocknen.

WICHTIGE HINWEISE

Bei Böden mit frischen Fugen sollte nach der Versiegelung 7 Tage gewartet werden, bevor man den Belag mit LITOCLEAN PLUS reinigt.

Bei Oberflächen aus gebürstetem Marmor das Produkt im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen, bei Oberflächen aus antik-getrommeltem Marmor das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1:3 verdünnen.

Das Produkt nicht auf poliertem Marmor oder anderem polierten, kalkhaltigen Material anwenden, da das Material seinen Glanz verlieren kann.

Bei unbekanntem Material oder Unsicherheit über die chemische Beständigkeit des Materials den Kalklöser vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Vor dem Gebrauch Armaturen, Türen und Fenster, Gummiabdichtungen, Möbel und alle Oberflächen, die durch den direkten Kontakt mit dem Produkt angegriffen werden könnten, abdecken.

Beim Hantieren mit dem Produkt Hände, Atemwege und Augen schützen (Schutzhandschuhe, Einwegmaske, Schutzbrille).

Halten Sie sich an die Anleitungen vom Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Klare Flüssigkeit
Farbe	Strohfarben
Geruch	Leicht duftend
Zoll-Klassifizierung	3402 90 90
pH (5% Lösung)	1,5 – 1,8
Spezifisches Gewicht (T=+20°C)	1090 - 1120 g/cc
Biologische Abbaubarkeit (Tenside)	90% (Art.2 und 4 G. 26/04/83 Nr.136)
Lagerungszeit	24 - 36 Monate in geschlossenen Original-Verpackungen, kühl und trocken gelagert. Frostempfindlich.

ANWENDUNGSHINWEISE

Zulässige Verarbeitungstemperatur	Zwischen +5 °C und +35 °C
Einwirkzeit	5-10 Minuten ungefähr
Verbrauch:	5 - 20 m²/L

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, durch.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Obwohl die auf diesem Datenblatt gegebenen Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.

Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vortests unterzogen werden.

Datenblatt N. 312

Revision Nr. 3

Datum: Mai 2017