



LITOCLEAN PLUS

DÉCAPANT ACIDE LIQUIDE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS ET DES REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES

DESCRIPTION

LITOCLEAN PLUS est un détergent acide inhibé liquide. Le produit permet d'obtenir un effet décapant semblable à celui des acides forts (muriatique, chlorhydrique, sulfurique) qui ne laisse pas exhalations toxiques ou nocives. En outre, le produit est formulé avec des tensioactifs de nouvelle génération en mesure de dissoudre tout type de résidu de mortier à base de ciment.

CONDITIONNEMENT

Flacons de 1 litre - Cartons de 12
Bidons de 5 litres - Cartons de 4

DOMAINES D'APPLICATION

Indiqué pour enlever rapidement les résidus de ciment et de mortiers à base de ciment, les dépôts salins et calcaires, la détrempe, la chaux des carreaux en céramique, du grès porcelainé des mosaïques de verre, de la terre cuite, du marbre vieilli, etc.. Le produit, utilisé correctement, n'endommage pas les joints réalisés avec des mortiers à base de ciment et est en mesure d'enlever les éventuelles efflorescences qui peuvent se former sur la surface et leur redonne une couleur uniforme.

Le produit peut être utilisé comme détergent pour surfaces extérieures telles que les balcons, les terrasses, les trottoirs pour éliminer la saleté accumulée comme les algues et les résidus organiques (calcaire et sels) des surfaces en céramique, grès, terre cuite et pierres brutes. Dans ce cas, le produit doit être dilué à 10-20% avec de l'eau et suivi d'un rinçage.

AVANTAGES

- Peu agressif sur les jointoiements au ciment. Ne modifie pas la couleur des joints.
- Très efficace sur les résidus gras de fin de chantier.

APPLICATION

Avant l'application, si la surface est composée de matériaux absorbants comme la terre cuite, les ouvrages en ciment, etc. il faut la traiter avec un agent d'imprégnation résistant à l'eau.

Diluer le produit de 1:1 à 1:10 avec de l'eau froide en fonction du matériau et de la saleté à éliminer. Verser le liquide sur la surface à nettoyer et le répartir uniformément. Laisser agir 5 à 10 minutes puis enlever les taches ou les incrustations persistantes avec une brosse feutre. Essuyer le liquide de la surface avec des chiffons, un balai-raclette ou un aspirateur à liquides. Rincer ensuite abondamment avec de l'eau et sécher soigneusement.

AVERTISSEMENTS

Pour les sols jointoyés, nous conseillons d'attendre 7 jours après le jointoiement avant d'utiliser LITOCLEAN PLUS pour le lavage.

Pour les surfaces réalisées en marbre brossé, diluer le produit avec de l'eau au 1:10, tandis que pour les marbres bosselés il faut diluer le produit avec de l'eau au 1:3.

Ne pas utiliser le produit sur le marbre ou sur d'autres matériaux calcaires polis susceptibles de perdre le brillant.

En cas de doutes sur le matériau ou sur la résistance des agents chimiques, effectuer un test préalable sur une zone non visible.

Avant d'utiliser le produit, protéger la robinetterie, les portes, les serrures, les joints en caoutchouc, les meubles et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec le produit.

Pendant la manipulation du produit, porter des vêtements de protection adéquats (gants en caoutchouc, masque et lunettes). Suivre les instructions fournies sur la fiche de sécurité.

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Paille
Odeur	Légèrement parfumé
Classification douanière	3402 90 90
pH (solution à 5%)	1,5 – 1,8
Poids spécifique (T=+20°C)	1090 - 1120 g/cc
Biodégradabilité (tensioactifs)	90% (art. 2 et 4 L. 26/04/83 n° 136)
Temps de conservation	24 à 36 mois dans les emballages d'origine fermés dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Période de traitement des surfaces	5 à 10 minutes environ
Consommations	5 - 20 m²/L

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 312

Révision n° 3

Date : Mai 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =