



LITOCLEAN PLUS

DESINCRUSTANTE ÁCIDO LÍQUIDO PARA A LIMPEZA DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS

DESCRIÇÃO

LITOCLEAN PLUS é um detergente ácido inibido em forma líquida. O produto permite obter um efeito desincrustante semelhante ao de ácidos fortes (muriático, clorídrico, sulfúrico) com a vantagem de não emitir exalações tóxicas ou nocivas. Além disso, o produto é formulado com tensoativos de última geração capazes de dissolver qualquer tipo de resíduo selante cimentício.

EMBALAGENS

Frascos de 1 litro – Caixas de 12 unidades

Garrações de 5 litros – Caixas de 4 unidades

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para remover rapidamente resíduos de cimento e selantes cimentícios, depósitos salinos e calcários, têmpera, cal, de lajes de cerâmica, grés porcelanato, mosaicos de vidro, tijolo, mármore antigo, etc. O produto, se corretamente utilizado, não danifica os calafetamentos executados com os tradicionais selantes cimentícios e consegue remover eventuais efflorescências que se podem formar na superfície, dando ao calafetamento uma cor uniforme.

O produto pode ser utilizado como detergentes para superfícies externas como varandas, terraços, passeios, para eliminar a sujidade acumulada como algas e resíduos inorgânicos (calcário e sais) de superfícies em cerâmica, grés, tijolo e pedras rústicas. Neste caso, utilizar o produto diluído a 10 -20% em água seguido de enxaguamento.

VANTAGENS

- Pouco agressivo para os calafetamentos cimentícios. Não altera a cor das juntas.
- Muito eficaz em resíduos de gordura de final de empreitada.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Aspetto	Líquido límpido
Cor	Palha
Cheiro	Ligeiramente perfumado
Classificação alfanumérica	3402 90 90
pH (solução a 5%)	1,5 – 1,8
Peso específico (T=+20 °C)	1090 - 1120 g/cc
Biodegradabilidade (tensoativos)	90% (art.2 e 4 L. 26/04/83 n.136)
Tempo de conservação	24-36 meses nas embalagens originais fechadas conservadas em local fresco e seco. Teme o gelo.

APLICAÇÃO

Antes da aplicação, caso a superfície seja constituída por materiais absorventes tipo tijolo, superfícies cimentícias, etc., é indispensável efetuar um tratamento com um impregnante hidrorrepelente.

Diluir o produto de 1:1 a 1:10 com água fria conforme o material e a sujidade a eliminar. Deitar o líquido sobre a superfície a limpar, distribuindo-o homogeneamente. Deixar agir por cerca de 5-10 minutos e proceder em seguida com feltro abrasivo à remoção das manchas ou encrustações restantes. Retirar o líquido residual da superfície com panos, raspador de borracha ou aspirador de líquidos. Por fim, enxaguar abundantemente com água e deixar secar completamente.

ADVERTÊNCIAS

No caso de pavimentos com juntas, deve-se aguardar pelo menos 7 dias após a vedação, antes de executar a lavagem com LITOCLEAN PLUS.

Em caso de superfícies em mármore escovado, diluir o produto em água à relação de 1:10, enquanto no caso de mármore bujardados, diluir o produto em água à relação de 1:3.

Não utilizar o produto em mármore ou outros materiais calcários polidos que podem perder o seu brilho.

Efetuar um teste preventivo numa zona invisível caso não se conheça o material ou em caso de dúvida sobre a resistência aos agentes químicos.

- Antes do uso proteger torneiras, portas, ferragens, vedantes de borracha, móveis e todas as superfícies que possam ser agredidas pelo contacto direto com o produto.

Durante a manipulação do produto, utilizar equipamentos de proteção adequados (luvas de borracha, máscara e óculos). Seguir as instruções presentes na ficha de segurança.

DADOS DE APLICAÇÃO

Temperaturas de aplicação permitidas	De +5 °C a +35 °C
Período de tratamento das superfícies	5-10 minutos aprox.
Consumos	5 - 20 m²/L

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto disponível a pedido.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Apesar de as informações presentes nesta ficha técnica serem fruto da nossa melhor experiência, têm um valor puramente indicativo. Qualquer caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do utilizador, que assume a responsabilidade pelo resultado final do trabalho.

Revisão n. 312

Revisão n.3

Data: Maio 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =