



LITOCLEAN PLUS

NESTEMÄINEN HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINE KERAAMISTEN LATTIOIDEN JA PINTOJEN PUHDISTAMISEEN

KUVAUS

LITOCLEAN PLUS on nestemäinen hapan passiivinen puhdistusaine. Tuote poistaa kalkkia samalla tavoin kuin vahvat hapot (muurahaishappo, kloorivetyhappo ja rikkihappo) mutta ei eritä myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Tuotteen valmistuksessa on käytetty lisäksi nykyaikaisia pinta-aktiivisia aineita, joiden ansiosta saadaan poistettua kaiken tyypiset sementtisaumauksesta aiheutuneet jätteet.

PAKKAUKSET

Pullo 1 litraa - Laatikko 12 kpl
Säiliö 5 litraa - Laatikko 4 kpl

KÄYTTÖTARKOITUS

Soveltuu sementin ja sementtisaumausten jäänteiden nopeaan poistoon, kalkki- ja salpietarikääräntymien, temperan ja kalkin poistoon keraamisilta laatoilta, hiekkakiviposliinista, lasimosaiikista, terrakotasta, antiikkikäsitellystä marmorista etc. Jos tuotetta käytetään oikein, se ei vahingoita perinteisen sementtisaumauksen avulla suoritettuja pinnoitteita, ja sillä voidaan poistaa mahdollisia pintoihin muodostuvia himmentymiä, mikä antaa yhtenäisen värin saumaukselle.

Tuotetta voidaan käyttää ulkopintojen pesuaineena, kuten parvekkeet, terassit, jalkakäytävät kerääntyneen lian poistoon keraamisilta laatoilta, hiekkakiviposliinista, terrakotasta ja luonnonkivistä kuten levät ja ei-organiset jätteet (kalkki ja salpietari). Tässä tapauksessa tuotetta on käytettävä laimennettuna 10-20 % veteen ja se on huuhdeltava.

EDUT

-Ei aggressiivinen sementtisaumauksille. Ei muuta saumojen väriä.
-Erittäin tehokas työmaan rasvajaamille

TUNNISTUSTIEDOT	
Olomuoto	Kirkas nestemäinen
Väri	Kellertävä
Haju	Hieman tuoksuva
Tulliluokka	3402 90 90
pH (liuos 5%)	1,5 – 1,8
Ominaispaino (T=+20 °C)	1090 - 1120 g/cc
Biologinen hajoavuus (pinta-aktiiviset aineet)	90% (art. 2 ja 4 laki. 26/04/83 nro136)
Säilytysaika	24-36 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa ja viileässä. Ei siedä jäädytystä.

KÄYTTÖ

Ennen tuotteen levittämistä, jos pinta on valmistettu terrakotatyypisistä absorboivasta materiaalista, sementistä jne., se on käsiteltävä vettähylykivällä kyllästeaineella.

Laimenna tuote suhteessa 1:1 - 1:10 kylmään veteen puhdistettavan lian ja materiaalin mukaan. Kaada nestettä puhdistettavalle pinnalle ja levitä se tasaisesti. Anna tuotteen vaikuttaa noin 5-10 minuuttia ja poista sitten jäljelle jääneet tahrat tai kalkki hankaavalla huovalla. Poista pintaan jäänyt neste rätillä, kumilastalla tai nesteimurilla. Huuhtelee lopuksi runsaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti.

VAROITUKSIA

Jos kyseessä on saumatut lattiat, on hyvä odottaa vähintään 7 vrk saumauksesta ennen LITOCLEAN PLUS-tuotteen käyttöä.

Jos kyseessä on harjatusta marmorista valmistetut pinnat, liuota tuotetta veteen suhteessa 1:10 ja suhteessa 1:3 jos kyseessä ovat marmorijäljitelmat.

Älä käytä tuotetta marmoripinnoille tai muille kalkkimateriaalista koostuville kiillotetuille pinnoille, jotka voivat kadottaa kiiltonsa.

Kokeile tuotetta ennakoon piilossa olevalle alueelle, jos et tunne materiaalin koostumusta tai epäilet sen kestävyyttä kemiallisille aineille.

Ennen tuotteen käyttöä suojaa hanat, ovet, saranat, kumitiivisteet, huonekalut ja kaikki pinnat, jotka voivat vahingoittua tuotteen suorasta kosketuksesta.

Käytä tuotteen käsittelyn yhteydessä asianmukaista suojavaatetusta (kumikäsineet, naamari ja suojalasit). Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita

KÄYTTÖTIEDOT

Sallittu käyttölämpötila	+5°C - +35°C
Pintojen käsittelyaika	Noin 5-10 minuuttia
Riittoisuus	5 - 20 m ² /L

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo. Kukin käyttökerta on arvioitava ennakoon yksittellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 312

Tarkastus n. 3

Pvm: Toukokuu 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =