



# LITOGRES PROTECTOR

**PENETRANTE ANTI-MANCHA HIDRO-OLEO REPELENTE PARA CERÁMICAS Y GRES PORCELANADOS**



## DESCRIPCIÓN

Litogres Protector es un penetrante anti-mancha de base solvente para el tratamiento de cerámicas y gres porcelanados pulidos. Confiere una protección notable y duradera, sin alterar el tono del material, impidiendo a los agentes que causan manchas como, vino tinto, aceite, rotuladores, café etc. penetrar los poros del material, haciendo rápida su remoción. Puede ser utilizado también como pre-tratamiento antes del rejuntado.

El producto está indicado para aquellas superficies compactas de baja absorción que necesitan una protección dentro de la porosidad, generalmente ocasionadas por elaboraciones superficiales como pulido o bruñido.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para el tratamiento anti-mancha de cerámicas, gres porcelanados y materiales compactos de bajísima absorción. Específico para cerámicas pulidas o bruñidas. Idóneo también para cuarzos recompuestos.

## APLICACIÓN

Aplicar uniformemente el producto puro, sobre la superficie limpia y seca, con brocha, rodillo, pulverizador o vellón, uniformando eventuales excesos. Dejar penetrar el producto por aproximadamente 10 minutos y proceder luego a la remoción de todos los excesos de producto remanentes. Esta operación de remoción debe ser realizada meticulosamente hasta restaurar una superficie seca y sin residuos superficiales. Utilizar paños absorbentes y tejidos en algodón para la remoción.

Esperar siempre 4-6 horas antes de abrir la superficie al tráfico peatonal.

## ADVERTENCIAS

- Es importante aplicar las cantidades sugeridas y quitar meticulosamente los excesos superficiales en los tiempos recomendados con el fin de evitar problemas de untuosidad. Realizar siempre una prueba preventiva para evaluar el resultado.
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.
- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas.
- Si es utilizado como pre-tratamiento, esperar al menos 24 horas desde la aplicación antes de proceder con el rejuntado.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Solvente orgánico
Inflamabilidad	Sí
Clasificación aduanera	3824 90 97
Peso específico	800 ± 10 g/l
Punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	+23°C vaso abierto
Tiempo de conservación	36 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.

**DATOS DE APLICACIÓN**

Temperaturas de aplicación permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamiento de las superficies	10 minutos aproximadamente
Consumos	25-30 m²/l
Envases	Frascos en metal de 1 litro

**INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD**

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.  
Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 404

Revisión n. 0

Fecha: Marzo 2016

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia  
Tel.+39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =