




LITOGRES PROTECTOR

WASSER- UND ÖLABWEISENDES ANTIFLECKEN-IMPRÄGNIERMITTEL FÜR KERAMIKFLIESEN UND STEINZEUG.



BESCHREIBUNG

Litogres Protector ist ein Schutzmittel gegen Flecken auf Lösungsmittelbasis für die Behandlung von Keramik und poliertem Feinsteinzeug. Verleiht einen hohen und dauerhaften Schutz ohne den Farbton des Materials zu verändern, verhindert das Eindringen von befleckenden Substanzen, wie Rotwein, Öl, Farbstift, Kaffee, usw. in die Poren des Materials und erleichtert so ihre schnelle Beseitigung. Kann auch als Vorbehandlung vor dem Verfugen verwendet werden.

Das Produkt ist für diejenigen kompakten Oberflächen mit geringer Absorption geeignet, die einen Schutz im Inneren der Porosität (offene Poren) benötigen, was gewöhnlich durch Oberflächenbearbeitung, wie beispielsweise das Polieren oder Läppen, verursacht wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Fleckenschutzbehandlung von Keramik, Feinsteinzeug und kompaktem Material mit geringer Absorption. Spezifisch für polierte oder geläppte Keramik. Auch für Quarzagglomerate geeignet.

ANWENDUNG

Das Produkt pur einheitlich auf die saubere und trockene Oberfläche mit Pinsel, Rolle, Airless oder Vlies auftragen und dabei eventuellen Überschuss gleichmäßig verteilen. Das Produkt für ungefähr 10 Minuten eindringen lassen und dann das restliche überschüssige Produkt beseitigen. Dieser Vorgang der Beseitigung muss sehr sorgfältig ausgeführt werden, bis eine trockene Oberfläche ohne Rückstände erhalten wird. Zur Entfernung saugfähige Tücher oder Gewebe aus Baumwolle verwenden.

Warten Sie immer 4-6 Stunden, bevor Sie die Oberfläche dem Fußgängerverkehr freigeben.

HINWEISE

- Es ist wichtig, die empfohlenen Mengen anzuwenden und den oberflächlichen Überschuss sorgfältig innerhalb der empfohlenen Zeiten zu entfernen, um Probleme von Fettigkeit zu vermeiden. Führen Sie immer eine vorhergehende Probe aus, um das Ergebnis zu beurteilen.
- Das Produkt nur auf perfekt sauberen und trockenen Oberflächen anwenden.
- Das Produkt nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen anwenden.
- Bei der Verwendung als Vorbehandlung, mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen für das Verfugen abwarten.
- Das Produkt nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht im vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführt sind.
- Im Falle von unabsichtlichem Verschütten, das Produkt mit einem absorbierenden Material aufsaugen (Papier, Sägemehl, Vermiculit, usw.) und in einen geeigneten Behälter werfen.

**IDENTIFIKATIONSDATEN**

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	Organisches Lösungsmittel
Entflammbarkeit	Ja
Zoll-Klassifizierung	3824 90 97
Spezifisches Gewicht	800 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	+23°C offenes Gefäß
Lagerungszeit	36 Monate in der Original-Verpackung, fern von Wärmequellen an kühlem und trockenem Ort.

ANWENDUNGSDATEN

Zugelassene Anwendungstemperaturen	Von +5°C bis +35°C
Dauer der Oberflächenbehandlung	Ungefähr 10 Minuten
Materialbedarf	25-30 m²/l
Verpackung	Metall-Flakon von 1 Liter

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Nachfrage erhalten können, durch.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Obwohl die auf diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.
Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vorversuchen unterzogen werden.

Datenblatt N. 404

Revision n. 0

Von: März 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =