



# LITOGRIP FLOOR

TRATTAMENTO ANTI-SCIVOLO PER GRES, GRANITO, QUARZO E MOSAICO CERAMICO



## DESCRIZIONE

Litogrip Floor è un trattamento anti-scivolo base acqua per materiali silicei. Reagisce con la superficie creando nano vie di fuga per l'acqua rendendo semplice il drenaggio della stessa ed aumentando così l'attrito superficiale.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per uso interno ed esterno su tutti i materiali silicei come gres, ceramica, granito, quarzo, mosaici ceramici, ecc.

## APPLICAZIONE

In funzione della vastissima varietà di materiali sui quali può essere necessario realizzare un trattamento antiscivolo, che differiscono tra loro per composizione, resistenza e durezza superficiale, al fine di ottenere un risultato ottimale dal punto di vista del grado di antiscivolo senza alterare l'estetica originale del supporto, è necessario eseguire una prova preliminare finalizzata ad identificare il tempo di contatto più idoneo tra la superficie e Litogrip Floor. Il test va eseguito prima di procedere con l'applicazione del trattamento su tutta la superficie, su un campione di materiale non posato o in una sezione non in vista.

Indicativamente, i tempi di contatto più idonei sono i seguenti:

- Ceramica e gres: tra 10 e 40 minuti.
- Klinker e agglomerati a base quarzo: tra 30 e 60 minuti.
- Graniti: tra 60 e 90 minuti.

Applicare una buona quantità di prodotto puro sulla superficie mediante pennello, rullo, airless, vello. Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario, dai 15 ai 60 minuti circa, prima di assorbire il prodotto. Durante questo lasso di tempo mantenere costantemente ed uniformemente bagnata la superficie con il prodotto. Dopo aver rimosso l'eccesso, alla conclusione del lasso di tempo individuato, risciacquare molto bene con acqua per allontanare i residui prima di testare il risultato ottenuto. Il test di scivolosità deve essere effettuato su superficie bagnata.

## AVVERTENZE

- Effettuare una prova preventiva su una zona non in vista o su materiale non posato, se non si conosce il materiale o si hanno dubbi riguardo alle tempistiche corrette.
- Applicare il prodotto solamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
- Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate.
- Non applicare sotto il sole battente.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto.

**DATI IDENTIFICATIVI**

Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Odore	Agrumi
Infiammabilità	No
Classificazione doganale	3824 90 97
Peso specifico	1035 ± 5 g/l
pH	1,5 ± 0,5
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto.

**DATI APPLICATIVI**

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Periodo di trattamento delle superfici	Da 15 a 60 minuti circa
Consumi	15-20 m²/l
Confezioni	Flaconi in plastica da 1 litro

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.  
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

**Scheda n. 406**

**Revisione n. 1**

**Data: Luglio 2016**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =