



LITOGrip FLOOR

TRATAMIENTO ANTI-RESBALAMIENTO PARA GRES, GRANITO, CUARZO Y MOSAICO CERÁMICO



DESCRIPCIÓN

Litogrip Floor es un tratamiento anti-resbalante a base de agua para materiales silíceos. Reacciona ante la superficie creando nano vías de fuga para el agua haciendo fácil el drenaje de la misma y aumentando así la fricción superficial.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para uso en interiores y exteriores sobre todos los materiales silíceos como gres, cerámica, granito, cuarzo, mosaicos cerámicos, etc.

APLICACIÓN

En función de la vastísima variedad de materiales sobre los cuales puede ser necesario realizar un tratamiento anti resbalante, que difieren entre ellos por composición, resistencia y dureza superficial, con la finalidad de obtener un resultado óptimo desde el punto de vista del grado anti resbalante sin alterar la estética original del soporte, es necesario realizar una prueba preliminar dirigida a identificar el tiempo de contacto más idóneo entre la superficie y Litogrip Floor. La prueba debe ser realizada antes de proceder con la aplicación del tratamiento sobre toda la superficie, sobre una muestra de material no colocado o en una sección no a la vista.

De modo indicativo, los tiempos de contacto más idóneos son los siguientes:

- Cerámica y gres: entre 10 y 40 minutos.
- Klinker y conglomerados a base cuarzo: entre 30 y 60 minutos.
- Granitos: entre 60 y 90 minutos.

Aplicar una buena cantidad de producto puro sobre la superficie mediante brocha, rodillo, pulverizador, vellón. Dejar actuar el producto durante el tiempo necesario, de 15 a 60 minutos aproximadamente, antes de retirarlo. Durante este lapso de tiempo mantener constantemente y uniformemente mojada la superficie con el producto. Después de haber removido el exceso, al finalizar el lapso de tiempo individuado, enjuagar muy bien con agua para alejar los residuos antes de comprobar el resultado obtenido. El test de resbalamiento debe ser efectuado sobre la superficie mojada.

ADVERTENCIAS

- Efectuar una prueba preventiva sobre una zona no a la vista o sobre material no colocado, si no se conoce el material o se tienen dudas respecto a los tiempos correctos.
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.
- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas.
- No aplicar bajo el sol batiente.
- No utilizar en combinación con otros productos químicos.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

Aspecto	Líquido
Color	Ambarino
Olor	Cítrico
Inflamabilidad	No
Clasificación aduanera	3824 90 97
Peso específico	1035 ± 5 g/l
pH	1,5 ± 0,5
Tiempo de conservación	24 meses en las confecciones originales en lugar fresco y seco.

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamiento de las superficies	De 15 a 60 minutos aproximadamente
Consumos	15-20 m²/l
Envases	Frascos en plástico de 1 litro

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.
Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del utilizador que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 406

Revisión n. 1

Fecha: Julio 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =