

1. Después de haber aplicado el adhesivo instale la base debajo de cada lado del azulejo. Según las dimensiones del azulejo y el diseño de colocación escogido, instale una o más bases sobre cada lado del azulejo.

Para garantizar un baño completo del reverso del azulejo para los grandes formatos y para las losas finas es necesario efectuar el doble revestimiento (aplicación de la cola en el soporte y parte posterior del azulejo) unida a una perfecto batido con martillo de goma blanca para los azulejos o vibrador para azulejos específico para las losas finas.

2 - Colocar la segunda fila de azulejos y nivelarla con un martillo de goma blanca.


3- Introducir el cono en la base. Enroscar la tuerca ejerciendo la fuerza necesaria para nivelar los azulejos.

4- Después del secado del adhesivo, para recuperar las partes reutilizables (cono y dato), se recomienda desenroscar las tuercas y removerlas junto a las capuchas antes de romper las bases.

La remoción de las bases puede ser realizada con un martillo de goma blanca o con el pie. La dirección del golpe debe ser realizada en la dirección de la línea de la junta de los azulejos.

Espesor azulejo: 3 - 12 mm

Fuga: 1,5 mm. Es posible obtener juntas de dimensión superior haciendo uso combinado de LITOLEVEL y distanciadores (+ T)




1-08.17

# LITOLEVEL



**Distanciadores  
nivelantes  
para azulejos**



Litokol spa - via G. Falcone, 13/1  
42048 Rubiera (RE) - Italy  
Tel. +39.0522.622811 - Fax +39.0522.620150  
info@litokol.it - www.litokol.it

**LITOKOL®**  
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

**LITOKOL®**

El sistema está compuesto por 3 elementos: base, cono y dato.  
No necesita del uso de pinzas o equipos de distinto tipo.




Las bases son realizadas para nivelar azulejos de espesor de 3mm a 12mm creando uniones de dimensión mínima de 1.50 mm.

Es posible obtener juntas de dimensión superior haciendo uso combinado de LITOLEVEL y distanciadores en cruz o en "T" de dimensión deseada de cualquier modo superior a 1.50 mm



El cono es práctico y rápido en la introducción, está hecho de plástico rígido que permite una eficaz nivelación de los azulejos.

Es reutilizable y puede ser utilizado cientos de veces.




La tuerca está hecha de plástico rígido y está estudiada para una fácil introducción en la base.

También la tuerca es reutilizable y puede ser utilizada cientos de veces.




Este sistema permite además una rápida remoción en el caso que sea necesario limpiar las juntas de la cola fresca que en algunos casos se introduce entre los azulejos durante la colocación y luego rápidamente después de la fase de la limpieza el sistema es de fácil reintroducción con el fin de mantener los azulejos nivelados hasta que la cola esté endurecida.

*	B												
1	10	200											
1	15	133	89										
1	20	100	67	50									
1	25	80	53	40	32								
2	30	100	67	50	40	44							
2	33	91	61	45	36	40	37						
2	40	75	50	38	30	33	30	25					
2	45	67	44	33	27	30	27	22	20				
2	50	60	40	30	24	27	24	20	18	16			
2	55	55	36	27	22	24	22	18	16	15	13		
2	60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	12	11	
3	75	53	36	27	21	22	20	17	15	13	12	11	11
3	80	50	33	25	20	21	19	16	14	13	11	10	10
3	90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	10	9	9
3	100	40	27	20	16	17	15	13	11	10	9	8	8
4	120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	9	8	8
5	150	40	27	20	16	16	14	12	10	9	8	8	7
6	180	39	26	19	16	15	13	11	10	9	8	7	7
7	200	40	27	20	16	15	14	11	10	9	8	8	7
8	240	38	25	19	15	14	13	10	9	8	8	7	6
10	300	37	24	18	15	13	12	10	9	8	7	7	6
PZ	CM	10	15	20	25	30	33	40	45	50	55	60	75
↶	PZ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3



Tile	pcs/side	pcs/m <sup>2</sup>
60x60 cm	2	11


Tile	pcs/side A - B	pcs/m
60x120 cm	2-4	8



Tile	pcs/side A - B	pcs/m <sup>2</sup>
60x120 cm	2-4	8

Tile	pcs/side A - B	pcs/m <sup>2</sup>
15x120 cm	1-4	28
20x120 cm	1-4	21

Tile	pcs/side A - B	pcs/m <sup>2</sup>
150x300 cm	5-10	3



\* piezas por lado