



LITOLUX

HØJRESISTENT, BLANK, POLYURETHANBASERET FINISH VOKS

BESKRIVELSE

LITOLUX er en polyurethanbaseret voks/harpiks emulsion, der er klar til brug. Dens viskositet gør, at den også kan applikeres vertikalt. Den beskytter overfladerne mod mærker fra kugle-/tuschpenne, støv, snavs og pletter af forskellig art.

Den er særdeles slidstærk og giver glans til den behandlede overflade.

Den letter desuden rengøring og vedligeholdelse af de behandlede overflader og forbygger pletning.

Rengøres let ved normal vask med neutrale rengøringsmidler. Produktet er kun egnet til indendørs overflader.

ANVENDELSESOMRÅDER

Produktet er meget alsidigt og kan bruges til mange applikationer, såsom:

- Beskyttelsesbehandling af planspartinger udført med Starlike® Decor, cementpudsede overflader, sten, ubehandlet gres porcellanato, delvist polerede belægninger, matte agglomererede overflader, terra cotta.
- Støvbeskyttende behandling af cementbaserede afretningslag, kvartsbelagte industrigulve og cementbaserede planeringer udført med Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 eller Litoplan Rapid.

BRUGSANVISNING

Overfladen, som skal behandles, skal være ren og tør, fri for voks, snavs og fedt. Produktet omrystes grundigt inden brugen.

LITOLUX kan påføres direkte på overfladen med en korthåret rulle i et jævnt og tyndt lag for at opnå god beskyttelse og en smuk, skinnende overflade.

Det anbefales, at man undgår ujævnheder i applikationen. Lad overfladen tørre i mindst 6 timer inden det behandlede område betrædes.

Normalt er et lag tilstrækkeligt. Porøse overflader kan behandles med to lag for at opnå maksimal beskyttelse.

Det andet lag bør først påføres, når det første er fuldstændig tørt (ca. 4 - 5 timer).

Udstyret, der anvendes til at påføre LITOLUX, kan rengøres med vand.

VEDLIGEHOLDELSE

Til normal rengøring af de behandlede overflader anvendes neutrale rengøringsmidler.

ADVARSLER

- Produktet omrystes grundigt inden brugen.
- Må ikke påføres ved temperaturer under +10°C.
- Kun til indendørs brug.
- Må ikke anvendes i saunaer, tyrkiske bade eller andre omgivelser med høje temperaturer og fugtighed.

PAKNING

1 liters flasker - Kartoner med 12 stk.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Konsultér produktets sikkerhedsdatablad, kan rekvireres på anmodning.

PRODUKT TIL PROFESSIONEL BRUG.



TEKNISKE DATA

Udseende	Mælkeagtig væske
Farve	Hvid
Lugt	Karakteristisk
Toldklassificering	3814 00 90
Rumvægt (T=20°C)	1,035
pH	7-8
Bionedbrydelighed	Ikke omfattet af den italienske lov nr. 136
Holdbarhed	24 måneder i den oprindelige emballage, hvis opbevaret på et tørt og køligt sted. Må ikke udsættes for frost.

ANVENDELSESDATA

Anvendelsestemperatur	Mellem +10°C og +30°C
Tørretid mellem første og anden påføring	Cirka 4 timer
Tørretid inden overfladen må betrædes	Cirka 6 timer
Rækkeevne	15-18 m ² /liter

Uanset at oplysningerne i dette data-ark svarer til vores årelange erfaring kan de kun betragtes som generelle indikationer.
 Al anvendelse bør finde sted efter en prøve som udføres af brugeres, der alene har ansvaret for det endelige resultat af det udførte arbejde.

Data-ark nr. 525

Revision nr. 1

Tidspunkt: November 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
 Tlf. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
 www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =

www.litokol.it