



LITOLUX

AFWERKINGSWAS POLYURETHAAN MET HOGE WEERSTAND, GLANZEND

BESCHRIJVING

LITOLUX is een hars-was emulsie op basis van polyurethaan, klaar voor gebruik. De viscositeit zorgt ervoor dat het product ook verticaal kan worden aangebracht. Beschermt de oppervlakken tegen sporen van viltstift, stof, vuil of vlekken van alle mogelijke aard.

Het is zeer resistent tegen voetstappen en geeft het behandelde oppervlak een gelijkmatig, glanzend aspect.

Het product vergemakkelijkt bovendien het gewone onderhoud van de behandelde oppervlakken, en biedt bovendien uitstekende vlekkenwerende eigenschappen.

Gemakkelijk schoon te maken middels spoeling met neutrale detergents. Het product is enkel aangewezen voor oppervlakken binnenshuis.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Het product is erg veelzijdig en kan voor vele toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld:

- Beschermende behandeling van lagen op basis van Starlike® Decor, cementbepleistering, natuurlijk porseleingres, halfgeslepen materiaal, mat agglomeraat, aardewerk.
- Stofwerende behandeling van cementen steunbalken, gepolijste industriële kwartsvloeren, cementnivelleringsen op basis van Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 of Litoplan Rapid.

TOEPASSING

Het te behandelen oppervlak moet schoon zijn, zonder wasresten, vuil of vet, en moet droog zijn. Het product goed schudden voor gebruik.

LITOLUX kan met een rol met korte haren rechtstreeks uniform en dun op het oppervlak worden aangebracht om een goede bescherming en een optimaal glanzend aspect te bekomen.

Het is aanbevolen om elke ophoping van product te vermijden, en om het product minstens 6 uur volledig te laten opdrogen vooraleer de behandelde zone te betreden. Gewoonlijk is één enkele behandeling met het product al voldoende. Bij poreuze materialen kan men twee lagen van het product aanbrengen om een optimale beschermingsgraad te verkrijgen.

De tweede laag moet worden aangebracht nadat de eerste laag volledig droog is (na ongeveer 4-5 uur).

De gereedschappen die gebruikt werden om LITOLUX aan te brengen, kunnen met water worden gereinigd.

ONDERHOUD

Schoonmaken met neutrale detergents voor het normale onderhoud van de oppervlakken.

WAARSCHUWINGEN

- Het product schudden vóór gebruik.
- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10°C.
- Enkel binnenshuis gebruiken.
- Niet gebruiken in sauna's, Turkse baden en in omgevingen waar een hoge temperatuur en hoge vochtigheidsgraad heersen.

VERPAKKINGEN

Fles van 1 liter

Dozen met 12 st.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Raadpleeg de veiligheidsfiche van het product, dat op verzoek beschikbaar is.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.



IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Aspect	Melkachtige vloeistof
Kleur	Wit
Geur	Kenmerkend
Douane classificatie	3814 00 90
Specifiek gewicht (T=+20°C)	1,035
pH	7 - 8
Bioafbreekbaar	Niet onderworpen aan de wet nr. 136
Bewaartijd	24 maanden in originele verpakking op een koele, droge plaats . Vorstgevoelig.

TOEPASSINGSGEGEVENS	
Toegelaten toepassingstemperaturen	Van +10°C tot +30°C
Wachttijd tussen de eerste en de tweede laag	Ongeveer 4 uur
Wachttijd vooraleer te betreden	Ongeveer 6 uur
Verbruik	15-18 m ² /liter

De inlichtingen vermeld op de technische fiche zijn het resultaat van onze beste ervaring, en hebben verder enkel een louter indicatieve waarde.
Ieder specifiek geval moet aan praktische proeven vooraf worden onderworpen door de gebruiker, die de verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat van het werk.

Fiche nr. 525

Revisie nr. 1

Datum: November 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italië
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it