



LITOLUX

POLYURETANBASERAT VAX FÖR YTBEHANDLING MED HÖG GLANSBESTÄNDIGHET

BESKRIVNING

LITOLUX är en polyuretanbaserad blandning av harts och vax som är klar för användning. Dess viskositet gör att produkten även kan användas i vertikalt läge. Produkten skyddar ytan från tuschmärken, damm, smuts och andra typer av fläckar. Den är mycket tålig mot gångtrafik och ger den behandlade ytan ett mer glansigt utseende. Dessutom underlättas ordinarie skötsel av de behandlade ytorna och ger utmärkta fläckavvisande egenskaper. Rengörs enkelt genom att tvätta med mildt rengöringsmedel. Produkten är endast lämplig för inomhusbruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Produkten är mycket mångsidig och kan användas för ett flertal olika tillämpningar som t.ex.:

- Skyddsbehandling av ytskikt gjorda med Starlike® Decor, cementputs, sten, opolerad och halvpolerad granitkeramik, matt agglomererad skiffer, samt terrakotta.
- Dammavvisande behandling av cementblock, polerade industrigolv i kvarts, cementavjämnningar gjorda med Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 eller Litoplan Rapid.

ANVÄNDNING

Ytan som ska behandlas måste vara ren, fri från vax, smuts, olja och dessutom vara torr. Skaka produkten väl innan användning.

LITOLUX kan appliceras i ett jämnt och tunt skikt direkt på ytan med en korthårig rulle för att få ett perfekt skydd och en snygg blank yta.

Vi avråder från att låta produkten klumpa ihop sig och rekommenderar att låta produkten torka fullständigt i minst 6 timmar innan man går på det behandlade området. Vanligtvis räcker det med ett enda skikt av produkten. På porösa material kan man applicera två skikt för att få ett utmärkt skydd. Det andra skiktet måste appliceras efter att det första skiktet har torkat helt (cirka 4 – 5 timmar).

Rengör redskapen som använts för att applicera LITOLUX med vatten.

SKÖTSEL

Rengör med mildt rengöringsmedel för normal skötsel av ytorna.

FÖRESKRIFTER

- Skaka produkten innan användning.
- Använd inte om temperaturen är under +10°C.
- Enbart för inomhusbruk.
- Får inte användas i bastu, turkiskt bad och i andra miljöer med hög temperatur och hög luftfuktighet.

FÖRPACKNINGAR

Flaskor på 1 liter Lådor med 12 st

SÄKERHETSINFORMATION

Se produktens säkerhetsblad som finns tillgängligt på begäran.

PRODUKT AVSEDD FÖR PROFESSIONELLT BRUK.



PRODUKTUPPGIFTER

Utseende	Mjölkaktig vätska
Färg	Vit
Lukt	Karaktäristisk
Tullkod	3814 00 90
Specifik vikt (T=+20°C)	1,035
pH	7-8
Biologisk nedbrytbarhet	Omfattas inte av lag nr 136
Förvaringstid	24 månader i originalförpackning på sval och torr plats. Tål ej frost

ANVÄNDNINGSUPPGIFTER

Tillåten användningstemperatur	Från +10°C till +30°C
Väntetid mellan första och andra skiktet	Cirka 4 timmar
Väntetid innan gångbarhet	Cirka 6 timmar
Åtgång	15-18 m ² /liter

Uppgifterna som återges i detta tekniska datablad är resultatet av vår egen erfarenhet och ska därför enbart betraktas som riktlinjer.
Vid varje specifikt fall ska användaren utföra praktiska förhandstester och även åta sig ansvaret för arbetets slutresultat.

Blad n. 525

Revision nr 1

Datum: November 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

WWW.LITOKOL.IT