



LITOLUX

KORKEAN KESTOKYVYN OMAAVA KIILTÄVÄ POLYURETAANINEN VIIMEISTELYVAHA

KUVAUS

LITOLUX on käyttövalmis polyuretaanipohjainen hartsivahaemulsio. Tuotteen viskositeetti mahdollistaa sen käytön myös pystysuorille pinnoille. Suojaa pintoja värikyniltä, pölyltä, lialta ja muilta tahroilta. Kestää hyvin kävelyä ja antaa käsitellylle pinnalle kiiltävämmän ulkonäön. Lisäksi tuote helpottaa käsiteltyjen pintojen tavanomaista huoltoa ja tarjoaa erinomaisen suojan tahroille. Helposti puhdistettavissa neutraalien pesuaineiden avulla. Tuote soveltuu ainoastaan sisäpinnoille.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote on erittäin monipuolinen ja sitä voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa kuten esimerkiksi:

- Tasoittamista suojaava käsittely pohja-aineena Starlike® Decor, kipsibetonit, kivet, hiekkakivi luonnonposliini, puolikiilloitettu, tiivis himmeä, punatiili.
- Kipsibetonien pölyä estävä käsittely, kvartsilla tasoitetut teollisuuslattiat, Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 tai Litoplan Rapid -pohjaiset betonitasoitukset.

KÄYTTÖ

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja sillä ei saa olla vahaa, likaa ja rasvaa. Sekoita tuotetta hyvin ennen käyttöä.

LITOLUXIA voidaan levittää suoraan pinnalle tasaisesti ja ohuesti maalaustelaa käyttämällä, jossa on lyhyt nukkapinta. Näin saat hyvän suojauksen ja erinomaisen kiiltävän vaikutuksen.

Tuotteen kasautumista tulee varoa ja sen on annettava kuivua vähintään 6 tuntia ennen käsitellylle pinnalle astumista. Yleensä riittää yksi käsittelykerta. Huokoisille materiaaleille tuotetta voidaan levittää kaksi kerrosta parhaan mahdollisen suojan saamiseksi. Toinen kerros tulee levittää vasta kun ensimmäinen kerros on täysin kuiva (noin 4 – 5 tunnin kuluttua).

LITOLUXIN levitykseen käytetyt työkalut voidaan puhdistaa vedellä.

HUOLTO

Pintojen tavanomainen huolto suoritetaan neutraaleilla pesuaineilla.

VAROITUKSET

- Ravistettava ennen käyttöä.
- Ei saa käyttää alle +10°C:n lämpötilassa.
- Käytetään ainoastaan sisätiloissa.
- Ei saa käyttää saunoissa, turkkilaisissa saunoissa tai muissa sellaisissa tiloissa, joissa on korkea lämpötila ja kosteusaste.

PAKKAUKSET

1 litran pullo - 12 kappaleen pakkaus

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE.



TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	Maitomainen neste
Väri	Valkoinen
Haju	Luonteenomainen
Tullinumero	3814 00 90
pH	7-8
Ominaispaino (T=+20°C)	1,035
Biologinen hajoavuus	Ei ole lain n. 136 alainen
Säilymisaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa viileässä ja kuivassa paikassa. Ei siedä jäätymistä.

SOVELLUSTIEDOT

Sallittu käyttölämpötila	+10°C - +30°C
Vaadittu aika ensimmäisen ja toisen käsittelyn välillä	Noin 4 tuntia
Kävelykelppoisuus:	Noin 6 tuntia
Riittoisuus	15-18 m ² /liitra

Tässä tekniset tiedot sisältävässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat tuotteen valmistajan kokemuksiin ja ne ovat puhtaasti suuntaa-antavia.

Kaikissa yksittäisissä tapauksissa suositellaan ennakkotestauksen suorittamista, jolloin vastuu työn lopputuloksesta on käyttäjällä.

Taulukko n. 525

Tarkastus n. 1

Pvm: Marraskuu 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it