



LITOLUX

SVETEL POLIURETANSKI VOSEK Z VISOKO ODPORNOSTJO ZA FINALIZACIJO

OPIS

LITOLUX je smolnato-voščena emulzija na poliuretanski osnovi, ki je že pripravljena za uporabo. Njena viskoznost omogoča nanos tudi na navpične površine. Ščiti površine pred znaki flomastra, prahom, umazanijo in madeži nasploh. Je zelo odporen na teptanje in zagotavlja obdelani površini blesteč videz. Poleg tega lajša redno čiščenje površin in nudi odlično zaščito proti madežem. Zlahka se čisti z nevtralnimi čistili. Proizvod je primeren samo za notranje površine.

KJE SE UPORABLJA

Proizvod omogoča mnogostransko uporabo. Uporablja se med drugim v sledeče namene:

- kot zaščito ravnalnega ometa s sredstvom Starlike® Decor, cementnih ometov, kamna, naravnega in polbrušenega polporcelana, mat aglomerata, opeke.
- kot zaščito proti prahu cementnih estrihov, industrijski podi, brušeni s kvarcem, cementne ravnalne plasti na osnovi sredstev Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 ali Litoplan Rapid.

NANOS

Površina, ki jo želite zaščititi, mora biti čista in suha, brez sledov voska, umazanije ali maščobe. Pred uporabo proizvod dobro pretresite. LITOLUX se lahko nanese z valjčkom s kratkimi vlakni neposredno na površino v enakomernem in tankem sloju, tako da se zagotovi dobro zaščito ter popoln in sijajen estetski izgled. Izognite se zbiranju večje količine proizvoda. Preden stopite na zaščiteno površino, počakajte vsaj 6 ur, da se sredstvo posuši. Ponavadi zadostuje en sam nanos. Na porozne materiale pa lahko nanesete dve plasti proizvoda, kar zagotavlja učinkovitejšo zaščito. Drugo roko nanesite, potem ko se je prva popolnoma posušila (približno 4-5 ur). Opremo, ki ste jo uporabili za nanos sredstva LITOLUX, sperite z vodo.

VZDRŽEVANJE

Za redno čiščenje površin uporabljajte nevtralna čistila.

OPOZORILA

- Pred uporabo pretresti.
- Ne uporabljajte pri temperaturi, nižji od +10°C.
- Uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Ne uporabljajte v savnah, turških kopelih in nasploh v prisotnosti visoke temperature in vlage.

EMBALAŽE

Plastenke po 1 liter

Škatle po 12 kosov

PODATKI O VARNOSTI

Oglejte si varnostni list izdelka, ki vam ga po želji priskrbimo.

IZDELEK ZA PROFESIONALNO UPORABO.

**IDENTIFIKACIJSKI PODATKI**

| | |
|---------------------------|---|
| Videz | Mlečnata tekočina |
| Barva | Bela |
| Vonj | Značilen |
| Carinski razrede | 3814 00 90 |
| pH | 7-8 |
| Specifična teža (T=+20°C) | 1,035 |
| Razgradljivost | Izključen iz območja izvajanja zakona št.136 |
| Rok trajanja | 24 mesecev v izvornih embalažah na suhem in hladnem mestu. Proizvod je občutljiv na mraz. |

PODATKI O UPORABI

| | |
|---|-------------------|
| Dovoljene temperature za uporabo | od +10°C do +30°C |
| Čakalna doba med prvo in drugo roko | pribl 4 ure |
| Čakalna doba do trenutka, ko je površina primerna za teptanje | pribl. 6 ur |
| Poraba | 15-18 m²/liter |

Podatki, navedeni v teh tehničnem listu, so sad naših bogatih izkušenj, vendar imajo zgolj okvirno veljavo.
Pred vsako uporabo mora izvajalec opraviti predhodni preizkus, izvajalec pa nosi odgovornost za končni izid posega.

List št. 525**Revidirana izdaja št 1****z dne: november, 2011****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it