



LITOLUX

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΚΕΡΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LITOLUX είναι ένα γαλάκτωμα ρητινώδες-κηρώδες πολυουρεθανικής βάσης έτοιμο για χρήση. Το ιξώδες του επιτρέπει την εφαρμογή και κατακόρυφα. Προστατεύει τις επιφάνειες από σημάδια μαρκαδόρου, σκόνης, βρομιάς και λεκέδων ποικίλου τύπου. Είναι πολύ ανθεκτικό στην κυκλοφορία πεζών και δίνει μια πιο λαμπερή όψη στην επεξεργασμένη επιφάνεια. Διευκολύνει επίσης τη συνηθισμένη συντήρηση των επεξεργασμένων επιφανειών και προσδίδει άριστες ιδιότητες κατά των λεκέδων. Εύκολο στο καθαρίσμα μέσω απλής πλύσης με ουδέτερα απορρυπαντικά. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερικές επιφάνειες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν είναι πολύ ευπροσάρμοστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα:

- Προστατευτική επεξεργασία εξομάλυνσης με βάση το Starlike® Decor, σοβά τσιμέντου, πέτρες, φυσική πορσελάνη, ημι-κατεργασμένο, συσσωρευμένο ματ, ψημένο.
- Επεξεργασία κατά της σκόνης πλακών τσιμέντου, βιομηχανικών επενδύσεων δαπέδων στιλβωμένων με χαλαζία, ισοπεδώσεων τσιμέντου με βάση το Litoliv S40 ECO, το Litoliv Extra 15 ή το Litoplan Rapid

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια στην οποία πρέπει να το εφαρμόσετε πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς κερί, βρομιά και λίπος. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Το LITOLUX μπορεί να εφαρμοσθεί με κοντό τριχωτό ρολό κατευθείαν στην επιφάνεια με ομοιόμορφο και ανάλαφρο τρόπο προκειμένου να έχετε μια καλή προστασία και ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα στιλπνότητας. Σας συστήνουμε να αποφεύγετε κάθε συσσώρευση του προϊόντος και να το αφήνετε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 6 ώρες προτού περπατήσετε πάνω στην περιοχή όπου έχει εφαρμοσθεί. Συνήθως είναι αρκετή μια μόνο εφαρμογή του προϊόντος. Στα πορώδη υλικά μπορούν να εφαρμοστούν δύο χέρια του προϊόντος ώστε να έχετε έναν άριστο βαθμό προστασίας. Το δεύτερο χέρι πρέπει να εφαρμοσθεί αφού στεγνώσει εντελώς το πρώτο (περίπου 4-5 ώρες). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του LITOLUX μπορούν να καθαρίζονται με νερό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τη συνήθη συντήρηση των επιφανειών καθαρίζετε με ουδέτερα απορρυπαντικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ανακινείτε το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κατώτερες των +10°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε σε σάουνες, τουρκικά λουτρά και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μπουκάλια 1 λίτρου - Κουτιά 12 κομματιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συμβουλευτείτε την κάρτα με τα δεδομένα ασφαλείας του προϊόντος, η οποία διατίθεται κατόπιν αιτήσεως

ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ	
Μορφή	Γαλακτώδες υγρό
Χρώμα	Λευκό
Οσμή	Χαρακτηριστική
Δασμολογική κατάταξη	3814 00 90
pH	7-8
Ειδικό βάρος (T=+20°C)	1,035
Βιοδιασπασιμότητα	Δεν υπόκειται στο νόμο αριθ.136
Χρόνος αποθήκευσης	24 μήνες στην αρχική συσκευασία, σε δροσερό και στεγνό χώρο. Ευαίσθητο στον παγετό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής	Από +10°C έως +30°C
Χρόνος αναμονής μεταξύ του πρώτου και δεύτερου χεριού	Περίπου 4 ώρες
Χρόνος αναμονής βατότητας	Περίπου 6 ώρες
Κατανάλωση	15-18 m2/λίτρο

Αν και οι πληροφορίες που φέρονται σε αυτήν την τεχνική κάρτα είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, έχουν καθαρά ενδεικτική αξία. Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται σε προκαταρκτικές πρακτικές δοκιμές από το χρήστη που αναλαμβάνει την ευθύνη της τελικής έκβασης της εργασίας.

Κάρτα Αρ. 525

Ανασκόπηση αρ. 1

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it