



# LITOLUX

## CEARĂ DE FINISAJ POLIURETANICĂ CU STRĂLUCIRE INTENSĂ ȘI DURABILĂ

### DESCRIERE

LITOLUX este o emulsie rășină-ceară poliuretanică gata de utilizare. Vâscozitatea acesteia permite și aplicarea pe verticală. Protejează suprafețele de urmele lăsate de marcatore, praf, mizerie și pete de diferite tipuri. Este foarte rezistentă la traficul pietonal și conferă un aspect mai strălucitor suprafeței tratate. Ușurează printre altele întreținerea de zi cu zi a suprafețelor tratate și are optime proprietăți de protecție împotriva petelor. Este foarte ușor de curățat prin simpla spălare cu detergenți neutri. Produsul este indicat numai pentru suprafețe interne.

### DOMENII DE APLICARE

Produsul este multifuncțional și poate fi folosit pentru mai multe aplicații cum ar fi:

- Tratamentul protectiv al finisajelor pe bază de Starlike® Decor, tencuielilor pe bază de ciment, pietrelor, gresiei porțelănate naturale, semi-șlefuite, aglomeratelor opace, țiglei.
- Tratamentul împotriva prafului al șapelor de ciment, pavimentelor industriale lustruite cu cuarț, suprafețelor șlefuite pe bază ciment realizate cu Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 sau Litoplan Rapid.

### MOD DE APLICARE

Suprafața de tratat trebuie să fie curată, să nu prezinte pete de ceară, mizerie, grăsime și să fie uscată. Agitați bine produsul înainte de folosire. LITOLUX poate fi aplicat cu trafaletul cu păr scurt direct pe suprafață în mod uniform și în strat subțire pentru a obține o bună protecție și un optim aspect lucios.

Se recomandă evitarea acumulărilor de produs; lăsați să se usuce complet timp de cel puțin 6 ore înainte de a trece peste suprafața tratată. În general este suficientă o singură aplicare a produsului. Pentru materialele poroase se pot aplica două straturi de produs pentru a obține un grad optim de protecție. Al doilea strat trebuie aplicat după uscarea completă a celui dintâi (circa 4 - 5 ore).

Unelte utilizate pentru aplicarea LITOLUX pot fi spălate cu apă.

### ÎNȚREȚINERE

Pentru întreținerea obișnuită a suprafețelor curățați-le cu detergenți neutri.

### AVERTISMENTE

- Agitați produsul înainte de folosire.
- Nu aplicați produsul la temperaturi mai mici de +10°C.
- Utilizați produsul numai în interior.
- Nu utilizați produsul în saune, băi turcești și în condiții de temperaturi înalte și umiditate ridicată.

### AMBALAJ

Flacoane de 1 litru

Cutii a 12 bucăți

### INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Consultați fișa de siguranță a produsului disponibilă la cerere.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL.



DATE DE IDENTIFICARE	
Aspect	Lichid lăptos
Culoare	Alb
Miros	Caracteristic
Clasificare după codicele vamal	3814 00 90
pH	7-8
Greutate specifică (T=+20°C)	1,035 g/cm <sup>3</sup>
Biodegradabilitate	Nu este supus legii n.136
Timp de conservare	24 de luni în ambalajul original la loc rece și uscat. A se feri de îngheț

CONDIȚII DE APLICARE	
Temperaturi de aplicare permise	De la +10°C la +30°C
Timp de așteptare între primul și al doilea strat	Circa 4 ore
Timp de așteptare înainte de a călca suprafața	Circa 6 ore
Consum	15-18 m <sup>2</sup> /litru

Chiar dacă informațiile din această fișă tehnică sunt rezultatul experienței noastre îndelungate, acestea au o valoare strict indicativă.  
În fiecare caz în parte, utilizatorul trebuie să efectueze probe practice preliminare, iar acestuia îi aparține întreaga responsabilitate privind rezultatul final al lucrării.

**Fișa n. 525**

**Revizuirea n. 1**

**Din: Noiembrie 2011**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

**www.litokol.it**