



LITOLUX

CERA DE ACABADO POLIURETÁNICA DE ALTA RESISTENCIA BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

LITOLUX es una emulsión resinosa cerosa de base poliuretánica lista para el uso. Su viscosidad permite incluso la aplicación vertical. Protege las superficies de las marcas de rotuladores, polvo, suciedad y manchas varias en general. Es muy resistente al tráfico peatonal y le da a la superficie tratada un aspecto más brillante. Además, facilita el mantenimiento ordinario de las superficies tratadas y otorga óptimas propiedades antimanchas. Fácil de limpiar utilizando detergentes neutros. El producto está indicado solo para superficies interiores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El producto es muy versátil y puede emplearse para múltiples aplicaciones como por ejemplo:

- Tratamiento protector de enrasados a base de Starlike® Decor, revoques de cemento, piedras, gres porcelánico natural, semi-pulido, aglomerado opaco, terracota.
- Tratamiento antipolvo de contrapisos de hormigón, pavimentaciones industriales alisadas al cuarzo, nivelados de cemento a base de Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 o Litoplan Rapid.

APLICACIÓN

La superficie a tratar debe estar limpia, sin ceras, suciedad o grasa, y debe estar seca. Agitar bien el producto antes del uso.

LITOLUX puede aplicarse con rodillo de pelo corto directamente sobre la superficie y de manera uniforme y fina para obtener una buena protección y un óptimo aspecto estético brillante.

Se aconseja evitar las acumulaciones de producto y dejarlo secar completamente durante por lo menos 6 horas antes de pisar el área tratada. En general, es suficiente una sola aplicación de producto. Para materiales porosos se pueden dar dos manos de producto para obtener un óptimo grado de protección. La segunda mano debe aplicarse después de que se haya secado totalmente la primera (4 - 5 horas aproximadamente). Los equipos utilizados para la aplicación de LITOLUX pueden limpiarse con agua.

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento normal de las superficies, limpiar con detergentes neutros.

ADVERTENCIAS

- Agitar bien el producto antes de usar.
- No aplicar con temperaturas inferiores a +10 °C.
- Utilizar solo en ambientes internos.
- No utilizar en saunas, baños turcos y en condiciones de alta temperatura y fuerte humedad.

CONFECCIONES

Frascos de 1 litro - Cajas de 12 piezas

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Clasificación aduanera	3814 00 90
pH	7-8
Peso específico (T=+20°C)	1,035
Biodegradabilidad	No sujeto a la ley n.º 136
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales en un lugar fresco y seco. Evitar que el producto se congele.

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación permitidas	De +10 °C a +30 °C.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda mano	4 horas aprximadamente
Tiempo de espera para el paso peatonal	6 horas aproximadamente
Consumo	15-18 m²/litro

Si bien la información presente en esta ficha técnica son el resultado de nuestra experiencia, su valor es meramente indicativo. Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del utilizador, quien asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 525**Rev. n.º 1****Del: Noviembre de 2011****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it